

户外太阳能路灯 365天不断电 双向45° 楷举照明

产品名称	户外太阳能路灯 365天不断电 双向45° 楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	866.00/套
规格参数	品牌：:楷举照明 型号：:kj-1004 产地：:河北石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

选择了LED专用灯具，高杆路灯是由灯具决定的，这是由于传统钠灯封性差，容易进水损坏灯珠，改装散热差，保证太阳能路灯光源使用寿命好是选用好的光源加LED专用灯具。

升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。高杆灯的安装步骤和工作原理。

高杆灯安装工作，安装前根据装车和装箱清单仔细清点全部构件。检查构件是否破损，弯曲，扭曲，锌层是否破坏。每节杆体上的标牌标明杆体的类型，定单号，分段数。在杆体内侧用彩笔标明了杆体的重量。较核发货是否正确，吊车起吊能力是否足够。

依据图纸上提供的大和小套接长度，在杆体上做好标记，供套接时使用。安装时每个拼接处提供一套接长度，但由于制造，安装误差及物理因素等影响，存在套接长度的变化，故提供大套接长度和小套接长度。为了使安装方便，可能需要润滑配合面。注意不得使用润滑油以防漏出并污染杆体，可以用肥皂水润滑套接内外表面。

套接时要在两端施加必要的力，以获得紧密的套接。安装后灯具起吊定位后，技术人员负责高杆灯的校准，调试，接线，亮灯工作。电工负责供电线路的检查，送配电工作，杂工负责整理施工现象。灯具安装调试完毕，正常亮灯后，技术人员将高杆灯所有技术资料移交给的人士(或单位电工)，并详细指导高杆灯维护中的一些具体操作问题，然后验收安装工作。

4高杆灯分类平时说的高杆灯其实根据用途及使用场合的不同对其的分类和叫法也各不一样。