

农村太阳能路灯 确认收货后再付款 2022已更新

产品名称	农村太阳能路灯 确认收货后再付款 2022已更新
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	366.00/套
规格参数	品牌：:楷举照明 型号：:kj-1001 产地：:河北石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

比如码头用的叫做码头高杆灯，广场用的叫做广场高杆灯，以此方法命名的还有港口高杆灯，机场高杆灯，防爆高杆灯，不锈钢高杆灯等等。

20米，25米，30米这5种规格常见，这个也就是常说的按高度来划分的高杆灯。一般高杆灯可以分为升降式和非升降式两种。升降式高杆灯的主杆高度为18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱，挂沟，钢丝绳卸和，方便检修，而非升降式高杆灯不可进行升降操作，因此检修是需要人工爬上去，非常的不安全，已渐渐被缩小应用范围。通常认为超过15米的路灯杆就叫高杆灯。15-40米不等。18米常用的是15米。

升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。

灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。高杆灯工作原理在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置，系统中的电路的导体广泛采用铜基镀银，以保证电气连接的良好接触。升降式高杆灯所有灯具的密封等级为IP65。以防止尘土。雨水的浸入。保证灯泡的使用寿命。

升降式高杆灯的升降系统是通过电动机，(电磁制动式)蜗轮蜗杆减速器，安全联轴器，主钢丝绳，副钢丝绳，分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小蜗轮，蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。

主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主，副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6*19型不旋转镀锌钢丝绳。

