

中杆灯15米 户外高杆灯25米 楷举照明假一罚十

产品名称	中杆灯15米 户外高杆灯25米 楷举照明假一罚十
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	1166.00/套
规格参数	品牌：:楷举照明 型号：:kj-10048 产地：:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的A3钢支架，不锈钢轴，铜滑轮，确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。各种紧固件垫圈，卡圈等零件也都采用热镀锌件或不锈钢。

灯盘上设有6组导向滑轮组及三组以上制动装置，在灯盘的提升或下降过程中呈120度分布的导向轮沿灯杆表面滚动，保证灯盘不产生摆动。灯盘的导向轮与灯杆表面接触的工作部分表面采用橡胶热压合工艺。为了充分保证灯盘到极限位置时自动停车，灯盘上升，下降运动都装性能可靠的限位开关，并设有超行程保护。高杆灯灯盘的升降是靠改变电动机的旋转方向来实现。

为了安全防盗，长方形空腔配有密封门，密封门上装有特制的门锁。你知道投光灯和泛光灯的区别是什么吗在接触LED设备的时候，我们有的时候会遇到LED投光灯和LED投光灯两种不同的设备。那么它们之间的区别都有什么呢？请看下面的介绍。

LED投光灯又叫聚光灯，投射灯，射灯等等，主要用来做建筑装饰照明之用，以及商业空间照明用，装饰性的成份较重，其外型有圆的也有方的，因为一般都得要考虑散热的原因，故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。

LED投光灯特性：目前市面上常用的LED投光灯基本上是用1W大功率LED(每个LED元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜，其主要功用是二次分配LED发出的光，也就是二次光学)，也有少数公司因为散热技术处理得好，而选用了3W甚至更高功率的LED。适合于大型场合投光照明，建筑物等照明。

维护简便。灯具均附有刻度板方便调整照射角度。LED投光灯通过内置微芯片的控制，在小型工程应用场合中，可无控制器使用，能实现渐变，跳变，色彩闪烁，随机闪烁，渐变交替等动态效果，也可以通过DMX的控制，实现追逐，扫描等效果。目前，其主要的场所大概有这些：单体建筑，历史建筑群外墙照明，大楼内光外透照明，室内局部照明。光束投光灯还有哪些需要注意的东西呢。反射效果佳。对称型窄角高纯度铝反射板绿化景观照明。宽角及非对称等配光系统。背后开放式更换灯泡广告牌照明，文化等专门设施照明，酒吧，舞厅等场所气氛照明等等。

LED泛光灯LED泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源，它的照射范围可以任意调整，在场景中表现为一个正八面体的图示。