

煤粉仓手动插板门

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 煤粉仓手动插板门 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | 型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73H、X-10C煤粉仓手动插板门, 耐磨、对夹式手动闸板阀的结构特点:

- 1、刀型阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种型号, 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃状, 对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能, 同时有良好开启和关闭作用。可提升的闸板密封面, 可刮除密封面粘着物, 自动清除杂物。
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
- 3、短结构长度、可节省原料、安装空间, 也可有效支持管道强度。
- 4、三角形的支架节省原材料, 保证需要的力学性能。
- 5、阀体上的导向块使闸板正确运动, 挤压块保证闸板有效密封。
- 6、阀体加强筋设计提高阀体强度。
- 7、刀型闸阀内部可制成V型、三角形, 以适应流体调节控制要求。
- 8、刀型闸阀可以配置手轮、手动链轮、正齿轮、伞齿轮、气动、电动、液动和电液动。

煤粉仓手动插板门应用范围:

广泛应用于造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、煤矿厂、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

煤粉仓手动插板门主要性能规范:

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

煤粉仓手动插板门主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

煤粉仓手动插板门主要外形连接尺寸：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

400

100

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

195

450

114

615

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1050

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

800

1300

1.6

99

8.5

10.7

200

13

220

15

250

23.5

31

340

40.7

405

355

310

12-M22

70

410

375

107

520

470

435

129

580

525

485

16-M27

215

640

545

305

715

650

609

20-M30

410

770

720

20-M36

550