

# 长期供应V2FS-250双法兰水泥蝶阀

产品名称	长期供应V2FS-250双法兰水泥蝶阀
公司名称	西安欧曼机电成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:airmax 型号:V2FS-250SN 材质:铝合金
公司地址	陕西省西安市龙首北路天竹大厦
联系电话	029-88632077

## 产品详情

品牌	airmax	型号	V2FS-250SN
材质	铝合金	连接形式	法兰
结构形式	垂直板式	适用介质	水泥及干性粉料
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	意大利	流动方向	双向
驱动方式	气动	用途	放料
类型(通道位置)	二通式	口径	250
公称通径	DN250		

v2fs-300sn-cp101蝶阀由两个采用重力浇铸而成的半阀体组成，半阀体为铝合金材料，旋转阀板采用高分子材料制作，具有良好的密封性。顶部及底部相同的圆法兰，具有一个顶部法兰以及一个折边部件，适用于一根柔性套管。主要用于开关料箱，料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。由于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用，它始终是一个非常经济且极高效的选择。产品特点：单法兰阀门，带有顶部法兰及折边部件，适用于连接柔性套管双法兰阀门，顶部及底部为相同的法兰采用重力浇铸而成的阀体，比压铸的阀体强度更高旋转阀板采用高分子材料，耐磨损组件少，轻质，便于搬运产品信息品牌：airmax产品型号：dn150、dn200、dn250、dn300适用范围：混凝土搅拌站及干性粉料产品别名：蝴蝶阀连接形式：法兰材质：铸铝合金公称通径：100 - 350 (mm) 适用介质：水泥及干性粉料压力范围：0.2mpa适用温度：最高80 主体材料：半阀体为铝合金材料，旋转阀体采用高分子材料制作结构形式：垂直板式传动形式：气动密封形式：软密封型 气动执行器配置：cp101型粉体专用蝴蝶阀（安装尺寸图）