

LED放大镜灯,台式放大镜

产品名称	LED放大镜灯,台式放大镜
公司名称	宁波正特光学电器有限公司
价格	10.00/箱
规格参数	类型:台式放大镜 型号:8611A 放大倍数:3X8X
公司地址	中国 浙江 余姚市 陆埠镇新桥浦路
联系电话	86 574 62382661

产品详情

类型	台式放大镜	型号	8611A
放大倍数	3X 8X	有效直径	90 (mm)
材质	ABS	装箱数	12

1, 使用范围 放大镜灯主要用于工业电子, 实验室, 医疗等领域, 适用于长时间工作状态环境。不仅广泛用于需良好灯光, 又有放大倍率的休闲活动, 工人, 手工艺者, 艺术家, 灯具爱好者, 美容师, 牙医和那些视力弱者大大受益。2, 设计质量标准
严格按照国家标准gb16844-1997《普通照明自镇流灯的安全要求》和gb/t17263-1998《普通照明自镇流灯的安全要求》并按照用户要求和工作放大镜灯的技术特征而制定。3, 基本结构 3.1 放大镜灯头部: 装有荧光灯, 电源开关及带放大镜片(普通玻璃和光学镜片)。3.2 放大镜灯基座: 适合固定用 4. 基本参数 4.1 额定交流电压和频率: 220v/50hz 4.2 插头电源线: 长度 1.8米, 导线横截面积0.75平方米 4.3 透镜放大倍率: 3x, 8x 5. 结构性能 5.1 放大镜灯在伸展范围内处于稳定放置状态。6. 电气性能 6.1 电源插头接地插脚与放大镜灯上触及的并且绝缘出问题可能变为带电的金属件之间的接地电阻小于0.5 6.2 放大镜灯的带电部分与外壳之间的绝缘电阻大于2m 6.3 电源插头.l.n任一插脚(孔)或放大镜灯金属件之间能承受2500v/50hz的电压, 无闪烁, 击穿现象; 6.4 放大镜灯在额定交流电压的90%--110%范围内波动时能正常工作; 6.5 放大镜灯采用软启动方式, 对灯管起保护作用, 启辉时间少于5秒。6.6 镇流器采用电感式, 保证放大镜的稳定性和长寿命; 6.7 荧光灯采用三基色灯管, 平均寿命可达5000-12000小时。7. 质量认证
企业放大镜灯都已通过国际权威认证公司德国莱茵公司的gs, ce认证