

耐普-丽阳系列采光板 FRP

产品名称	耐普-丽阳系列采光板 FRP
公司名称	长沙市耐普建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:FRP 产地:湖南
公司地址	长沙市雨花区湘府东路二段308号华盛世纪新城第4幢N单元606房
联系电话	86 0731 85471862 13397619769

产品详情

材质 FRP 产地 湖南

品牌：耐普丽阳系列frp采光板

长沙耐普建材拥有目前世界上最先进的frp板材机械化生产线，专业生产frp采光板和frp平板，现有板型一百多种与各钢结构公司的压型板配套，为目前国内品种最齐全的采光板生产商。frp采光板质量稳定、外观平整、厚度均匀、无气泡、质量、寿命同步于国际水平。厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.00mm、5.00mm以上；颜色：透明、淡蓝、宝蓝、浅绿、乳白；板型：通用板型有820-205、840-210、760-380、950-237、900-225等100多种板型；长度：依客户要求（能运输的情况下）。

透光性 - 耐普frp采光板的透光率为60 - 85%，同时光线通过frp时呈散射状，光线柔和，不会形成光带，令室内更明亮。

耐候性 - 由于产品表面覆盖了杜邦301防老化膜，使产品的耐老化性能大大提高，同时在原料中加入了紫外线吸收剂，能使板材滤出阳光中99.9%的紫外线，从而减缓了材料的降解和变色。由于独特的工艺技术，使耐普frp采光板的寿命达到15年以上，可望达到20年（提供十五年质保书）。

抗冲击性 - 由于产品结构中含有纵横交错的玻璃纤维增强材料，从而大大提高了产品的抗冲击性能，在受到碎石及冰雹的冲击下，不易破裂。

耐腐蚀性 - 能耐各种酸、碱及化学物质腐蚀，特别适合在沿海及有腐蚀的地方使用。

耐温性 - 耐普frp采光板属热固型高分子材料，使用温度范围 40 ~ 120 。

保温性 - 耐普frp采光板的热传导系数为0.18kcat/mhr，仅为玻璃的1/4，因此其板材的保温性能效好。

阻燃性 - 耐普frp采光板分为普通级、阻燃 级、阻燃 级；阻燃 级氧指数oi 32，阻燃 级氧指数oi 26，符合消防部门的要求。

热稳定性 - 耐普frp采光板属于热固性玻纤增强塑料，其热膨胀系数为 2.2×10^{-5} mm/mm/℃，仅为金属材料的2倍，故作为采光板与金属彩板配套使用相对位移较小，不易出现漏水等现象。

耐普frp采光板的使用范围：

应用与钢结构厂房及货仓、雨棚、停车棚、走廊、采光棚、遮阳棚、温室等领域，是目前企、事业单位选用的理想采光材料。