

ABS 韩国锦湖 650M

产品名称	ABS 韩国锦湖 650M
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	高耐热:韩国锦湖 阻燃级:650M 高刚性:韩国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

Abstron KU650M

丙烯腈丁二烯苯乙烯Bhansali Engineering Polymers Limited产品说明:

Abstron KU650M是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。它在亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

耐冲击

耐热

Abstron KU650M 物性表

基特信息

耐热性,高

中等抗撞击性

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率(熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)	5.5
收缩率 - 流动	0.30 到 0.50
硬度(邵氏D)测试方法	113
机械性能(拉伸强度)测试方法	44.1
弯曲模量 2(6.40 mm, 注塑)	2160
弯曲强度 3(6.40 mm, 注塑)	67.7
冲击性能(悬臂梁冲击)测试方法	
23 ° C, 3.20 mm, 注塑	180
23 ° C, 6.40 mm, 注塑	140
耐热性能(热变形温度)测试方法(10 mm, 注塑)	110
可燃性(UL94)测试方法	HB
备注	

1. 类型 1, 5.0 mm/min
2. 5.0 mm/min
3. 5.0 mm/min
4. Annealed at 100 ° C for 2 hr