

山东省 fs外保温内浇筑混凝土外建筑模板生产设备，生产线视频

产品名称	山东省 fs外保温内浇筑混凝土外建筑模板生产设备，生产线视频
公司名称	德州环龙机械设备有限公司
价格	588000.00/套
规格参数	品牌:环龙机械设备 规格尺寸:HL-FS201 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇十字路口南200米路东
联系电话	19862066293 19862066293

产品详情

山东省 fs外保温内浇筑混凝土外建筑模板生产设备，生产线视频

建筑保温与结构一体化技术体系特点：

- 1) 设计施工技术简单，易于大面积推广应用。现浇混凝土框架（框剪）结构的承重结构形式不变，梁柱及剪力墙仍按现行标准规范设计，设计标准和计算软件齐全，施工技术成熟，易于大面积推广应用
- 2) 达到一体化技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命的目的。将复合保温外模板与框架（框剪）结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇注在一起，并通过带“羊”角螺母的连接件牢固连接，达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命的目的。
- 3) 采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温、防火性能。复合保温外模板由挤塑保温板、加强筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度，可直接当做外模板使用，保温隔热性能良好，满足建筑节能65%的标准要求。
- 4) 具有良好的防火性能。保温层内外两侧两个主立面被水泥聚合物砂浆保护层包覆，在施工过程中可有效避免火灾现象的发生，建筑工程竣工后，保温层外侧水泥砂浆保护层达30mm以上，防火性能大大提高。
- 5) 采用工程化预制形式，确保产品工程质量。复合保温外模板全部采用工厂化预制，在使用过程中，无造假可乘之机，杜绝了偷工减料现象的发生，在混凝土浇注过程中，对复合保温外模板的产品质量进行了现场验证，有效防止了假冒伪劣产品用于建筑工程。