

YH-0189高质量厨房水龙头

产品名称	YH-0189高质量厨房水龙头
公司名称	张家品(个体经营)
价格	70.00/套
规格参数	功能类别:混水龙头 安装型式:坐式 材质:铜
公司地址	中国 2177 南京市浦口区 发启装饰城B区25栋02号
联系电话	86 025 58205677 13601451648

产品详情

功能类别	混水龙头	安装型式	坐式
材质	铜	阀座直径	35
工作温度	0-100	公称压力	2-10
规格	洗菜盆龙头	进出水管直径	4-16
品牌	谊好	适用类型	厨房龙头
型号	0189		

您好！欢迎您的光临！

厂家直销0189厨房冷热水洗菜盆龙头；节水型、全铜材质；可360°旋转，阀芯为增压节能型，阀芯采用进口高温耐磨陶瓷芯片，4层滤网水嘴（可拆洗）配方便螺母，出水嘴采用金属起泡器（清洁、节水、增压）上水软管60cm加长铜头、铜螺冒防爆管，高档次彩盒包装；本公司所有产品坚决遵守国家三包政策，5年质保，终身成本维护，每件产品都有说明书及质保卡。欢迎有意向的朋友加盟，绝对免除您的后顾之忧。另外我们可提供贴牌生产；

非诚勿扰！！！！

【产品描述】

一、龙头主体采用h59黄铜生产，铜成份达到国家标准，铅含量符合符合国家标准gb/t176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产品。

二、采用先进的外表经精细打磨和抛光后经三层电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层厚度10 - 12微米，经电镀盐雾试验48小时以上无被腐蚀,保持光亮如新。电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳，确保产品表面光泽亮丽、历久恒新。

三、采用精密进口的陶瓷阀芯，拥有钻石般的硬度，陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快，具有优异的密封

性和耐磨性能，经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。

四、每一只水龙头出厂前全部经高压试漏，(测试压力1.2mpa)确保滴水不漏

五、造型新颖别致，人性化的设计，及富想象力和创造力，表面光亮美观，给人高雅华贵之感

六、无毒、安全，开闭轻便

【水龙头的安装使用】安装时底清除管道内的各种杂质，可避免发生阀芯损坏，卡阻，堵塞。同时应清洗表面全其不留有建筑材料残余物，对任何种类的水龙头产品在使用时均无需在开关时使用过大的力，只需轻轻拧动或拨动即可，对出水口配置筛网罩的产品经使用一段时间后应拆卸冲洗以清除杂质。配有软管的产品应注意使软管经常保持自然舒展状态，以免折断。

经使用不久的水龙头有时也会发生关闭不彻底、渗漏、手柄松动、连接口松动漏水等现象，一般情况下消费者可自行解决。发生在螺旋稳升式橡胶水龙头的关闭不彻底，通常都是因较硬杂物卡入密封口时只需卸下手柄（手轮），拧下阀盖、阀芯清除杂质后按原样装好即可恢复正常使用。发生在陶瓷片阀芯密封水嘴的关闭不彻底，则可能硬质杂物擦伤密封面或对阀芯所加的预紧力不够。若是前者，只能将水嘴生产厂售后服务部或专业维修部门修复。而后一项问题只需由用户卸下手柄（手轮）后将阀芯再稍稍拧紧即可。手柄（手轮）松动一般有二个原因：一是装配时因疏忽未将手柄（手轮）紧固好，只须拧紧紧固螺钉即可。二是手柄（手轮）选材较差，多发生在手柄（手轮）与阀芯连接部过早氧化、腐蚀导致间隙增大造成，一般无补救办法。所以，尽可能不要选用低档次或者劣质手柄（手轮）的产品。遇有水龙头连接部位渗漏，通常是装配时刻部位未拧紧所致，只需拧紧即可。有时，一只水龙头各方面均较完美，但是有关闭后有滴水不停的感受。这时要看滴水的时间长短，是否滴水不停以及水滴的数量。较长的滴水时间有时可能会持续4、5分钟，总数约在十数滴。滴出的水量相当于水源关闭后水龙头嘴口内的余水，是属正常现象。

【客户须知】1、所售水龙头均为本厂家直供，请放心订购；2、在订购商品时您如果遇到我们在商品说明中没有注明或您不能从该商品图片中明确理解的有关参数（形状、大小、用途、材料、颜色、重量等）请一定要在订购之前联系我们得到明确答复后再行购买。

【如何保养水龙头】车蜡可防止水龙头电镀处不生锈。只要是跟水有关系的用具，上面亮银色的部分多半是做过镀铬电镀处理。电镀的主要目的是装饰和防锈，但并不表示放着不管也永远不生锈。电镀层上有很多肉眼无法分辨的小洞（针孔）。如果潮湿气体或腐蚀性气体从这里跑进来，底下的材质就会生锈而渗出到表面。像水龙头这些经常碰触的部分就很容易生锈，因为手部的油脂会在不知不觉中慢慢摸遍整个水龙头，从而覆盖住小孔，腐蚀水龙头电镀层底部的材质。因而每个月用车蜡插拭这些电镀部分，就可保护水龙头电镀层。家庭用水龙头就应注意经常清洁水龙头。水龙头表面应经常以软布（不带有杂质）蘸用清洁剂轻轻擦拭。忌用金属丝团或带有较硬微粒的百洁布等。另外，切不可与硬物相击以致碰伤水龙头表面

【注意事项】安装准备：龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后，再安装龙头，以防止起泡阻塞或阀芯被损坏。

清洗表面：1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦拭，保持其表面清洁。2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。滤网清洗：将气泡头拆下，取出滤网，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网。

