

各种规格型号锅炉用水软化器

产品名称	各种规格型号锅炉用水软化器
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	2980.00/套
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.4 (Mpa) 功率:36 (w)
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

电压	220 (V)	工作压力	0.4 (Mpa)
功率	36 (w)	额定流量	0.5-10 (T / H)
进出水口	25	运行重量	* (kg)
罐体承压	1 (MPa)	工作温度	25 ()
运行模式	全自动	树脂罐	选配
树脂装填量	25-300 (L / 袋)	型号	KPE-DA
产水量	0.8-10	原水硬度	8 (mg · N/L)
出水硬度	0.03 (mg · N/L)		

软化水设备就是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子,降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生,循环使用。

软化水设备参考选型及参数

序号	型号	阀门型号	规定流量t/h	进出水口	树脂罐mm只	树脂装填量l/袋	盐箱l只	布置形式
1	kpe-fl-1 (t)	5600t	1	3/4	250*1400	50/2	75	单头单罐形式
2	kpe-fl-1 (f)	5600f						
3	kpe-fl-2 (t)	2	3/4 "	300*1400	75/3	125		
4	kpe-fl-2 (f)							
5	kpe-fl-4 (t)	2510t	4	1	400*1600	125/5	200	
6	kpe-fl-4 (f)	2510f						
7	kpe-fl-5 (t)	2750t	5	500*1800	250/10	350		
8	kpe-fl-5 (f)	2750f						
9	kpe-fl-10 (t)	2850t	10	1 . 5	600*1800	300/12	500	
10	kpe-fl-10 (f)	2850f						

