

RVVP 6*1.5屏蔽软电缆保电阻

产品名称	RVVP 6*1.5屏蔽软电缆保电阻
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:齐全
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

RVVP 6*1.5屏蔽软电缆保电阻一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

二、产品标准 GB9330-1998 三、使用条件

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：

- 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。
 - 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
 - 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。
- 四、型号、名称及使用范围

1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电力电缆 型号名称使用范围 RVV

芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 RVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP2

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP3

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP-22

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 RVVP2-22

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的电缆

AVV、AVVP、AVPV型聚氯乙烯绝缘安装电缆

屏蔽双绞电缆系列产品；RVSP屏蔽双绞线，RVSP铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆 RVV

30 * 0.5 30 * 0.4 30 * 0.3 30 * 0.2小截面软芯电缆

RVVP系列屏蔽电缆

RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。执行标准：JB8734.5-1998 产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线**外径26（mm）标称截面0.12~2.5（mm²）用途仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控等的信号控制

RVVP 6*1.5屏蔽软电缆保电阻