杭州IP66防护等级检测 防护短时浸水检测

产品名称	杭州IP66防护等级检测 防护短时浸水检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

IP等级测试

第vi、 IP等级认证简介

IP等级测试是针对产品的防尘与防水测试要求,在国际上有专门的测试规范标准IEC/EN60529。第yi个标记数字表示接触保护和外来物的保护等级,第二个标记数字表示防水保护等级,只要产品有需要防止固态物(solid objects),如手臂、手指、金属棒、金属线,甚至是粉尘或液体(水)进入产品内部,都有一套标准的测试设备、方法、时间和符合的判断标准。IEC/EN60529标准是指Digress of protection provided by enclosure(IP code),即产品外壳所提供的防护等级。

IP是International

Protection的缩写,意思是国际公认的保护等级。一般而言,大多数的IEC或EN的产品标准(product stand ard)在制定防尘防水的要求时,基本上对IEC/EN60529的条件,如测试条件或测试判断做若干的修改,以适用其特殊产品的要求。产品有需要防尘防水的测试,使用的条件大部分是在户外或潮湿环境,如灯具、广告物、空调产品、浴室用品、洗衣机、游泳池用品、三温暖用品、浴缸用品等产品的电源供应器,甚至信息产品也越来越强调防尘防水的功能。

第二、IP等级认证标志

IP code 如IP68

第三、IP等级认证技术信息

第vi个数字说明

- 0. 无防护
- 1. 防护50mm 直径和更大的固体外来体
- 2. 防护12.5mm 直径和更大的固体外来体
- 3. 防护2.5mm 直径和更大的固体外来体
- 4. 防护1.0mm 直径和更大的固体外来体

防护范围说明

探测器,球体直径为50mm,不应完全进入探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入

5. 防护灰尘

- 6.灰尘封闭
- 第二个数字说明
- 0.无防护
- 1.水滴保护
- 2.柜体倾斜15度时,防护水滴
- 3.防护溅出的水滴
- 4.防护喷水
- 5.防护射水
- 6.防护强射水
- 7.防护短时浸水
- 8.防护长期浸水

不可能完全阻止灰尘进入 但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 柜体内在20毫巴的抵压时不应进入灰尘 防护范围说明

垂直落下的水滴不应引起损害 柜体向任何一侧倾斜15度角时 处置落下的水滴不应引起损耗 以60度角从春直线两侧溅出的水不应引起损害 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害 从每个方向对准柜体的强喷水都不应引起损害 从每个方向对准柜体的强喷水都不应引起损害 上体不在标准压力下短时浸入水中时 不应有能引起损害的水量浸入 可以在特定的条件下浸入水中 不应有能引起损害的水量浸