

垃圾填埋场尾矿库塑料盲沟管 园林绿化排水盲管 150内支撑盲管

产品名称	垃圾填埋场尾矿库塑料盲沟管 园林绿化排水盲管 150内支撑盲管
公司名称	泰安市岱岳区天平隽逸土工材料厂
价格	12.00/米
规格参数	品牌:诺联 型号:150 产地:山东
公司地址	天平办事处晶华路劲力车业院内
联系电话	18605380641

产品详情

塑料盲沟是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯

体是以[热可塑性合成树脂](#)

为主要原料，经过改性，在热熔状态下，通过喷咀挤压出细的塑料丝条，再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接，形成三维立体网状结构。塑料芯体有矩形、中空矩阵、圆形中空圆形等多种结构形式。该材料克服了传统[盲沟](#)

的缺点，具有表面开孔率高，集水性好，空隙率大，排水性好，抗压性强，耐压性好，柔性好，适应土体变形，耐久性好，重量轻，施工方便，工人劳动强度大大下降，施工效率高，因而受到工程局的普遍欢迎，并得到广泛的应用。

塑料盲沟的使用范围：

- 1) 公路、铁路路基路肩的加固排水；
- 2) 隧道、地铁地下通道、地下货场的排水；
- 3) 山坡地、边坡开发的水土保持；
- 4) 各种挡土墙边垂直及水平排水；
- 5) 蹦滑地的排水；
- 6) 火力电厂灰堆排水。垃圾填埋工程排水；
- 7) 运动场 高尔夫球场 棒球场 足球场 公园等休息 绿地的排水；

8) 屋顶花园、花台的排水；

9) 建筑基础工程施工排水；

10) 农业、园艺地下灌溉排水系统；

11) 低洼潮湿地的排水系统。整地工程的排水塑料盲沟材国际上称为复合土工排水体Geocomposite drainage systems(GDS),又称三维排水板,土木工程用集排水暗渠材等。是将热塑性合成树脂加热溶化后通过喷咀挤压出纤维丝叠置在一起,并将其相接点熔结而成的三维立体多孔材料。