

ABS 日本东丽 440Y

产品名称	ABS 日本东丽 440Y
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	高耐磨:日本东丽 耐冲击:440Y 高强度:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

Toyolac 440Y MH1

??????????

Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Bhd.

?????:

Toyolac 440Y MH1????????????(ABS)?? ?????????????Toyolac 440Y MH1???????:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

耐热

属性

资料

视觉搜索

曲线数据

购买地点

单位: English

总览			
材料状态		已商用：当前有效	
资料 1		Technical Datasheet - ISO (English)	
搜索 UL 黄卡		Toyolac	
供货地区		亚太地区	
特性		耐热性，高	
RoHS 合规性		RoHS 合规	
物理性能	额定值	单位制	测试
密度 (73 ° F)	1.06	g/cm	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) 10 (220 ° C/10.0 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
机械性能		额定值	
拉伸模量		406000	
拉伸应力		7690	
拉伸应变 (断裂)		> 10	
弯曲模量 2		371000	
弯曲应力 2		12000	
冲击性能		额定值	
简支梁缺口冲击强度 (73 ° F)		7.1	
热性能		额定值	
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火)		198	
可燃性	额定值		测试
UL 阻燃等级	HB		UL 94