

# 别墅铜楼梯护栏 铜雕刻护栏精确测量方法

产品名称	别墅铜楼梯护栏 铜雕刻护栏精确测量方法
公司名称	佛山市新特金属制品有限公司
价格	3200.00/米
规格参数	品牌:新特 颜色:K金, 玫瑰金, 青红古铜 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号
联系电话	13266379425

## 产品详情

### 别墅铜楼梯护栏 铜雕刻护栏精确测量方法

公司通过多年发展,拥有标准大型厂房3000m<sup>2</sup>,各类专精技术人才50余名,先进的铝艺、铜艺生产线两条。随着市场不断成熟,公司的销售网络不断扩大,在市场上得到广大消费者认可,公司严格按照质量管理标准进行控制,用心打造门业热门产品,造型美观、绿色不污染环境、坚固耐用,是质量和品味的美融--合的古典之作,在同行业中享有盛誉。铜雕花楼梯护栏图片大全。

#### 楼梯由什么构造组成?

楼梯一般由楼梯段、楼梯平台、栏杆(或栏板)和扶手三部分组成。楼梯所处的空间称为楼梯间。下面佛山新特铜楼梯厂家来给大家讲讲。

##### 1.楼梯段

楼梯段又称楼梯跑,是楼层之间的倾斜构件,同时也是楼梯的主要使用和承重部分。它由若干个踏步组成。为减少人们上下楼梯时的累和适应人们行走的习惯,一个楼梯段的踏步数要求多不超过18级,少不少于3级。

##### 2.楼梯平台

楼梯平台是指楼梯梯段与楼面连接的水平段或连接两个梯段之间的水平段,供楼梯转折或使用者略作休息之用。平台的标高有时与某个楼层相一致,有时介于两个楼层之间。与楼层标高相一致的平台称为楼层平台,介于两个楼层之间的平台称为中间平台。铜雕花楼梯扶手效果图片。

##### 3.楼梯梯井

楼梯的两梯段或三梯段之间形成的竖向空隙称为梯井。在住宅建筑和公共建筑中，根据使用和空间效果不同而确定不同的取值。住宅建筑应尽量减小梯井宽度，以加大梯段净宽，一般取值为100—200mm。公共建筑梯井宽度的取值一般不小于160mm，并应满足消防要求。