

# ABS 日本东丽 TP10

产品名称	ABS 日本东丽 TP10
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	高抗冲:日本东丽 高光泽:TP10 抗静电:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

以下是TOYOLAC(日本东丽)TP10|ABS塑料树脂|物性表参数

性能	测试条件	测试方法	单位	
物理特性	密度	23	ISO 1183	kg/m <sup>3</sup>
	比重		ASTM D792	-
机械性能	拉伸强度	23	ISO527-1,2	MPa
	拉伸强度		ASTM D638	MPa
	拉伸伸长率 (破坏)		ASTM D638	%
	拉伸伸长率 (破坏)	23	ISO527-1,2	%
	弯曲强度	23	ISO178	MPa
	弯曲强度		ASTM D790	MPa
	弯曲模量(MPa)	23 /50%RH	ISO 178	MPa
	弯曲模量(MPa)		ASTM D790	MPa
	洛氏硬度	23	ISO2039-2	R级
	洛氏硬度	23 /50%RH	ASTM D785	R级
	简支梁冲击强度 (有缺口 23 )		ISO179	kJ/m <sup>2</sup>
	球压温度/0.1mm维卡软化温度 (财) 电气安全环境研究所登记温度			
	悬臂梁冲击强度 (有缺口 23 )	12.7mm	ASTM D256	J/m
悬臂梁冲击强度 (有缺口 23 )	3.2mm	ASTM D256	J/m	

热性能	) 热变形温度 (无退火) 高 6.4mm/1.82MPa 负荷		ASTM D648	
电性能	燃烧性		UL94	ランク
	静电压	23 ,50%,24hr	东丽方法	V
	静电压半衰期	23 ,50%,24hr	东丽方法	Sec.
成形性能	表面电阻值	23 ,50%,24hr	ASTM D257	&Om
	成形收缩率	23 /50%RH	东丽方法	%
	熔体质量流动速率	220 /98N	ISO 1133	g/10m