

自动光学检测仪 AOIOtek 1000

产品名称	自动光学检测仪 AOIOtek 1000
公司名称	厦门福信光电集成有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:福信 型号:Otek1000型在线式AOI
公司地址	厦门市软件园观日路30号204单元
联系电话	86 592 3799655 13616052816

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	福信
型号	Otek 1000型在线式AOI	用途	SMT及应用检测相关行业

otek 1000产品规格书

类别	项目	性能指标
视觉 辨别 系统	辨别方法	归一化彩色相关算法、ocv字符识别算法、彩色图像对比算法、条
	相机	百万像素数位高速彩色ccd相机、分辨率：18um/pixel
	照明光源	多角度环形塔状设计，高亮度长寿命led四色光源
	图像处理速度	< 200ms/fov
机械 系统	可检测最小的元件及pitch	0201&0.3mm pitch
	检测内容	零件缺陷
		焊点缺陷
机械 系统	可测pcb尺寸	50 mm × 50mm(min)-350 mm × 420mm(max.)
	可测pcb厚度	0.5mm~3mm
	pcba板弯曲度	max. 2.0mm
	pcba零件高度	top side:40mm
		bottom side:40 mm
	驱动设备	交流伺服马达系统、camera在x、y方向运动
	定位精度	20um
	移动速度	500mm/秒 (max.)
传送系统	自动进出板、符合smema标准	
软件 系统	操作系统	microsoft windows xp
	aoi程序特点	采用图形化操作界面，中英文界面可自由切换；配备学习向导，具有完善的spc(生产过程管制)功能，支持离线编程；支持条码输入功能

电脑	工业控制主机	双核cpu、内存4g、160g硬盘
	显示输出	19" lcd
系统	网路通讯	支持tcp/ip 及microsoft网路系统
其他	外形尺寸	1220*1020*1590mm3
参数	(宽×深×高)	
	电源供应	ac 220v ± 10% 50-60hz 额定功率：1600w
	外表颜色	白色 + 黑灰色
	使用环境	温度：5~40 ；湿度：25~85%无冷凝
	气源	需要压缩空气 (0.5~0.6mpa)