

# 供应福建唐工A42Y-16C法兰全启式安全阀锅炉排气阀铸钢法兰安全阀厂家

产品名称	供应福建唐工A42Y-16C法兰全启式安全阀锅炉排气阀铸钢法兰安全阀厂家
公司名称	福建唐工阀门有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:福建唐工、永一 型号:A42Y-16C 结构形式:弹簧式
公司地址	南安市眉山太山工业区单坑26号
联系电话	15106085360

## 产品详情

福建唐工弹簧全启式安全阀结构简述：1、弹簧全启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。2、喷嘴型阀座：阀座为位伐尔喷嘴型阀座，蒸汽流经阀座出口处时达到音速，排放系数大，阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金，耐磨抗冲蚀，寿命长。3、热弹性阀瓣：阀瓣设计为热弹性结构，利用其在介质压力下微小的变形，提高密封能力，克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术，提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。4、调节螺母：通过调整调节螺母，调整弹簧压缩量，使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。5、背压调整套：调整阀瓣背压的辅助机构，通过背压调整套调整，可获得合适的回座压差。上调时，使阀门背压降低。下调时，使阀门背压提高。

安装说明1、安全阀必须垂直安装，直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。2、安全阀的出口必须装设适当的膨胀节，以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口直径大，长度尽可能短，避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上，应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管。3、消声器的出口处要有足够的面积，防止产生背压影响阀门的排放能力。