

UHLS-580系列智能机械式水流量开关 垂直水平安装调试方便

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | UHLS-580系列智能机械式水流量开关 垂直水平安装调试方便 |
| 公司名称 | 上海有恒测控技术有限公司 |
| 价格 | 2300.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:UHMC/有恒 型号:UHLS系列 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区程普路377号 |
| 联系电话 | 17717557919 |

产品详情

UHLS-580系列智能机械式水流量开关 垂直水平安装调试方便主要对各种液体的流量进行监测和流量开关信号控制。本型号流量开关具有独特的结构设计，测量准确可靠性高，已被广泛应用于管道中大、中、小型设备的冷却、润滑系统中，比如发动机组、压缩机、轴封水、冷却系统、冷热轧机等，可任意设置报警度并任意调整。适用于行业广阔如石油、炼油、油田、化工、核电、火电、制药、造纸等行业中。

水流量开关的测量原理是采用锥形测量管和测量靶，当流体沿着锥形管通过时，测量靶会依据流量的大小而产生位移，测量靶的位移是靠弹簧平衡力的作用下而产生平衡，通过磁耦合系统传送给指示系统，进而实现流量的实时监测与控制。

UHLS-580系列智能机械式水流量开关 垂直水平安装调试方便的规格参数

结构：内管螺纹型

测量结构：锥管/靶式、喷嘴/靶式

内管螺纹：1/2’’ .3/4’’ .1-1/4’’ .1-1/2’’ .2’’ .2-1/2’’

指示器形式：M1/M2/M3/M4/M5

流量开关设置：低流量报警或高流量报警，可独立选择高或低，也可同时选择高和低

流量开关的安装与使用

安装：流量开关是在安装之前需要清理、清楚管道中的杂质、杂物、焊渣、污垢物品，建议采用压缩空气吹扫和洁净水进行冲洗。

需要注意仪表的壳体上标注的流体流向，箭头为流出方向

建议进进出口安装相当于口径五倍的直管段，以保证测量的精度

UHLS-580系列水流量开关的选型表

UHLS58 □/□/□□

1 2 3 4 5

分类型号：

UHLS580 外管螺纹连接形式：口径3/4 " -2-1/2 "

UHLS581 内管螺纹连接形式：口径3/4 " -2-1/2 "

UHLS582 法兰连接形式：DN15-DN65

UHLS583 法兰连接形式：DN65-DN200

UHLS584 法兰插入连接形式：DN150

UHLS585 卫生卡箍连接形式：DN3/4 " -2-1/2 "

1. 材质：S4 = 304 S6 = 316/弹簧 HC276 S6L = 316L/弹簧 HC276

2. 流量选择编号： 3 =锥管形式； 5 =喷嘴形式； 6 =靶式形式

3. 指示器指示性式：

M1=塑料壳体旋转指针形式 80

M2=塑料壳体混动指针形式 80

M3=不锈钢隔爆壳体旋转指针形式 80

M4=不锈钢隔爆壳体滑动指示形式 80

M5=不锈钢隔爆壳体/固定报警点/无指示形式 120

M6=不锈钢或铝壳体/高温形势 120 、 200 、 300

注：选择M6时具体参数咨询制造厂销售人员，在技术规格书中进行确认。

4. 开关点数/形式选择：

K1 = 下限一个开关点 K2 = 上限一个开关点

报警开关形式/开关状态选择；请见报警开关形式/报警状态/开关点数/接线图/

开关参数表

5. 流体流向/安装形式：

H = 水平安装；LR = 从左向右；RL = 从右向左

V = 垂直安装；VU = 自下向上；UD = 自上向下