

文峰区38KV绝缘靴检测、绝缘靴预防性试验

产品名称	文峰区38KV绝缘靴检测、绝缘靴预防性试验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	38KV绝缘:绝缘靴预防性试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

检测绝缘鞋：

- 1、产品在穿用6个月后，应做一次预防性试验，对于因锐器刺穿不合格品，不得再当绝缘鞋使用。
- 2、预防性试验，对于6KV皮绝缘鞋，应使用5KV电压检测。5KV布面胶鞋使用3.5KV检测。
- 3、腐蚀程度，根据不同作业可以把绝缘劳保鞋的磨损分为重腐蚀、中腐蚀和轻腐蚀，它的腐蚀度可以反应出作业所在的环境和使用者的使用情况。
- 4、耐用性能，电绝缘劳保鞋包括：电绝缘皮鞋、塑料鞋、胶面胶鞋、布面胶鞋四大类。根据它的使用周期分为不耐用、中等耐用和耐用，耐用性可以反应绝缘劳保鞋的材质的的好坏。
- 5、损耗情况，根据绝缘劳保鞋的防护功能降低的程度可分为易受损耗、中等受损耗和报废，受损耗可以反应出绝缘劳保鞋的防护性能情况。

绝缘鞋的保养：

- 1、要勤擦鞋油。擦拭鞋油时先清洁，先用干净软布把皮鞋表面的灰尘擦掉，切忌用水洗衣和接触化学溶剂。然后均匀涂油擦拭，擦油后，停5分钟左右，再用刷子或丝绸将鞋面打亮。
- 2、经常保持干燥，切忌在雨、雪天穿用。如遇上了雨、雪、水，应立即用干布擦干，并擦上鞋油，皮鞋不能曝晒和用火烤。曝晒和烘烤会使皮革内部的油脂很快挥发掉，使皮革变得板硬，导致皮革纤维变脆容易折断。若鞋内汗气和湿气较重时，可在背着太阳光的地方晾晒。或放在干爽处阴干。也可冷气旁边或用风筒吹干。
- 3、绝缘鞋具有较强的吸汗能力，鞋里的汗水会令鞋内产生湿气，这种环境很容易滋生细菌。及时更换鞋

能让水气，汗液充分散发，对皮鞋、脚的生理机能起到保护作用。一双绝缘鞋隔天穿一次。

4、绝缘鞋鞋面油性较强，但也不宜浸泡在油里，特别是鞋面。

5、暂时不用的绝缘鞋要及时认真地清除污垢，污泥和尘土。然后仔细地打上鞋油。收藏时鞋油不能涂得太多，涂得过多，存放的时间一长，反而造成皮面干脆。收藏时涂少许生鸡油、生猪油或甘油，可使皮面保持柔软润泽而不变形。