胶带 3M467.468

产品名称	胶带 3M467.468
公司名称	东莞市恒业兴昱新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:3M467.468 型号:467468 基材:无基
公司地址	广东省东莞市塘厦镇茶艺街3号2单元202房
联系电话	13723450242 13148828323

产品详情

一、参数介绍 二、运用领域
3M467因其独特的性能和广泛的应用范围，被广泛应用于多个领域，包括但不限于：
面板粘贴：用于各类面板的固定和粘贴。 金属铭牌：在金属制品上粘贴铭牌或标识。
薄膜开关：在薄膜开关的制造和组装过程中提供稳定的粘接效果。
电器零件：在电器设备的制造中，用于零件的固定和组装。
防震泡棉：与防震泡棉材料配合使用，提供稳固的粘接效果。
一般工业：在一般工业制造中，用于各种需要粘接的场景。
交通运输：在交通工具的制造和维修中，如汽车、飞机等，用于零部件的固定和粘贴。
和政府：在和政府项目中，满足特定的粘接需求。
医疗产品：在医疗设备的制造中，确保设备的稳固性和安全性。
印刷：在印刷行业中，用于印刷品的固定和组装。
家电行业：在家电产品的制造中，如冰箱、洗衣机等，用于零部件的固定和粘贴。 三、特点介绍 无基材设计：3M467为无基材双面胶，由丙希酸胶直接涂布制成，减少了材料厚度，同时保持了优异的粘接性能。 透明性：胶带颜色为透明，适用于对美观性有要求的场合。
优异的粘合效果：尽管厚度较薄，但3M467仍具有优良的粘合效果，能防止脱落。
防水性能：具备优异的防水性能，适用于潮湿环境下的粘接需求。
加工性好：易于裁剪和加工，满足各种复杂形状的粘接需求。
耐温性好：长期耐温149℃，短期耐温可达204℃，满足高温环境下的使用需求。
良好的持粘力：在低温下也能保持令人满意的持粘力。
环保合规：符合ROHS法规要求，适用于对环保有要求的场合。
特殊衬里：离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸，在高湿环境中也不会打皱，提高了尺寸稳定性。
多领域应用：由于其zhuoyue的性能和广泛的适用性，3M467在多个领域都有广泛的应用。