

河源隧道炉 红外线隧道炉 不锈钢网带炉 隧道烘干线厂家非标定制

产品名称	河源隧道炉 红外线隧道炉 不锈钢网带炉 隧道烘干线厂家非标定制
公司名称	河源市佳特机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	佳特:JT-R6000 广东:JT-R6000 广东:JT-R6000
公司地址	河源市高新区科技四路
联系电话	0762-3602300 13682342533

产品详情

佳特机械设备有限公司欢迎您的到来！

本公司生产干燥设备及自动化设备，公司产品包括工业烤箱（烘箱）、排胶炉（烤箱）、食品级硅胶烤箱、隧道炉烘干线、高温IR隧道炉、UV炉、UV固化设备，流水线设备等，工业烤箱类型有：高温烤箱、柜式烤箱、旋转烤箱、推车式烘烤箱、多层式烤箱、无尘洁净烤箱等，适用于各行业单位使用。

温馨提示

以下图片全是实物拍摄，未经任何修饰。让您能更直观的了解到我们的产品。由于我公司产品大多都是，根据客户的产品工艺及工况进行定制而成的非标产品，店铺标注产品价格及产品属性参数，仅供参考，不可作为终交易价格，可按照客户实际需求来加工定制！详细的技术参数及方案、价格欢迎来电详询或联系客服，我们将为您设计出更合理实用的设备。谢谢！

隧道炉主要技术参数：

- 1、线体主横梁拉身采用2.0MM镀锌板折弯成型，规格200*2000；
- 2、支撑脚架采用1.5MM*40MM*40MM镀锌方通制作；
- 3、输送线采用链条穿12厘不锈钢支，钢支与钢支密度距离76MM，衫托链条采用国标50*50角铁；
- 4、外壳采用1.2MM镀锌板钣金+焊接成型，内胆采用1.0MM镀锌板作；
- 5、加热元件采用不锈钢加热管+螺旋式散片组合，温度0~20可调；
- 6、加热温区段长2米为一段，分2段2温区，2个控制箱安装在炉体上方，加热长度合计4米；
- 7、加温区保温材料保温棉耐高温岩棉，厚度50MM，每个温区配370W高温长轴电机，9寸叶轮；
- 8、传输链带动力采用卧式减速电机，速1:120，配爱德利变频器；
- 9、本设备采用分5段拼接而成，机身分3段，2米一段，加热分2段，2米一段，便于移动或运输；
- 10、加热元件采用不锈钢加热管，每温区功率9KW，2温区共18KW，具有升温快，温度易控制，减少冲温，9寸专用热循环风叶轮，以更好地将温度均匀吹送至每个角落；
- 11、隧道炉机架外壳防护板，整体采用镀锌钢板折弯成，经酸洗防锈处理，静电喷塑，颜色波纹银灰色，既起防护作用，又能起到增强整机3D立体感，彰显高端大气；每组机架安装4个3寸万向带刹车耐磨脚轮；