

电动葫芦行车手柄控制电缆

产品名称	电动葫芦行车手柄控制电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	6.00/米
规格参数	BRMCFL:2 RVV2G:3 上海:4
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

电动葫芦行车手柄控制电缆（标柔电缆）为需求用户提供定制全系列手柄控制电缆型号规格，厂家一米均可发货，国内各大地区免费送货上门，其次我司提供电缆质保12个月，在质保期内电动葫芦电缆出现任何质量问题，我们将免费退货及更换，好的品牌才能提供高质量的电缆产品，选择我们，靠谱。

型号：BRMCFLEXCS-RVV1G/RVV2G

型号	芯数	规格	钢丝数量	钢丝直径mm	近似密度(KG/米)
RVV(1G)	2C	0.75	1	1.3	102
RVV(1G)	3C	0.75	1	1.3	115
RVV(1G)	4C	0.75	1	1.3	134
RVV(1G)	5C	0.75	1	1.3	155
RVV(1G)	6C	0.75	1	1.3	177
RVV(1G)	7C	0.75	1	1.3	202
RVV(1G)	8C	0.75	1	1.6	234
RVV(1G)	9C	0.75	1	1.6	261
RVV(1G)	10C	0.75	1	1.6	276
RVV(1G)	11C	0.75	1	1.6	296
RVV(1G)	12C	0.75	1	1.6	303
RVV(1G)	13C	0.75	1	1.6	331
RVV(1G)	14C	0.75	1	1.6	337
RVV(1G)	15C	0.75	1	1.6	367
型号	芯数	规格	钢丝数量	钢丝直径mm	近似密度(KG/米)
RVV(1G)	2C	0.75	1	1.3	102
RVV(1G)	3C	0.75	1	1.3	115
RVV(1G)	4C	0.75	1	1.3	134
RVV(1G)	5C	0.75	1	1.3	155

RVV(1G)	6C	0.75	1	1.3	177
RVV(1G)	7C	0.75	1	1.3	202
RVV(1G)	8C	0.75	1	1.6	234
RVV(1G)	9C	0.75	1	1.6	261
RVV(1G)	10C	0.75	1	1.6	276
RVV(1G)	11C	0.75	1	1.6	296
RVV(1G)	12C	0.75	1	1.6	303
RVV(1G)	13C	0.75	1	1.6	331
RVV(1G)	14C	0.75	1	1.6	337
RVV(1G)	15C	0.75	1	1.6	367

电动葫芦行车手柄控制电缆适合在电压450/750V内使用，电缆长期吊挂使用不会出现电缆变形，断芯、扭曲等问题。一般工作温度为：-25 ° C~+85 ° C左右，长期在室外使用电缆还具有防紫外线和抗雨水腐蚀的特点。多股精绞柔性无氧铜丝克服了芯线易断的困难。

改性的PVC护套比一般橡胶材质更柔软更具抗拉性和抗撕裂强度。适合于恶劣的气候条件及露天安装。