

组合电磁阀 SHIRDE

产品名称	组合电磁阀 SHIRDE
公司名称	绍兴市雪而德炉业有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	品牌:SHIRDE 材质:合金钢 型号:MDF4-6
公司地址	越城区鉴湖镇栖皂村
联系电话	86-575-8648261

产品详情

品牌	SHIRDE	材质	合金钢
型号	MDF4-6	类型(通道位置)	直动式
连接形式	快装	公称通径	6 (mm)
适用介质	轻柴油、煤气、液化气	流动方向	换向
零部件及配件	O型圈	用途	流量控制
形态	针式	压力环境	0 ~ 0.4
工作温度	-10-50	标准	国标

一、结构与特点：

本阀将四个功能独立的电磁阀和两个手动针形调节阀于同一阀体组合而成，可独立控制三路不同介质的通断。四个电磁阀均采用直动式二位二通常闭结构，具有动作灵敏、工作可靠、结构简单、密封性好等特点。三路介质的进出口均设置在公共阀体上，在阀体内导通，代替原来复杂的管路，与采用单个分列安装形式比较，具有结构紧凑、管路整洁、便于安装等优点。

介质管道排布为：左右两组通液化气及空气(可任意选择),中间一路通燃料油。其中油路在阀体内分成两路，分别经手控针形阀到电磁阀，阀后又汇合一路流出，使油路具有流量分别可调和通断分别可选择的功能，以实现多种油液流量调节。

本阀适用于用柴油等低粘度油作燃烧介质的加热炉、热处理炉及工业锅炉的脉冲燃烧自控系统，为冶金、印染、化工、食品、锅炉等行业的燃油工业炉技术改造提供了理想的执行器。本阀还适用于各种流量分段调节及介质混合配比的情况，也可用作微机执行系统的执行器。

mdf4-6为原zcd4z-6的改进型。

二、安装及使用

应安装于专用安装板上，使电磁阀朝上直立。阀体上设有三个 $\varnothing 8$ 安装孔，孔距 $183 \times 48\text{mm}$ 。从手动阀到电磁阀方向为介质流向，各进出口已配有扩口式直连接头，管接头为 a8/gb5628.1-85，用户自配 $\varnothing 8 \times 1$ （内径=6mm）紫铜管接入管路。