

# UGFP盾构机用高压电缆

产品名称	UGFP盾构机用高压电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:齐全
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

6kv矿用橡套软电缆 - 高压矿用电缆

1、型号及名称：UGF-6000V矿用橡套软电缆

UG-6000V矿用橡套软电缆

2、执行标准：3、用途：交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。

4、使用特性：电缆的额定电压为6kv；

电缆的长期工作温度为+65。

电缆的\*\*小弯曲半径为电缆直径的6倍。

5、电缆的规格应符合表1规定

芯数 × 截面	导体结构	根数/线径	绝缘标称厚度	护套标称厚度	标称外径	电线主芯直流电阻
---------	------	-------	--------	--------	------	----------

欧/千米

主线芯 地线芯

UGF 3 × 6+1 × 6	84/0.30	4.5	1.4	6.0	40.3	3.30
-----------------	---------	-----	-----	-----	------	------

UGF 3 × 10+1 × 10	84/0.40	4.5	1.6	6.0	43.8	1.91
-------------------	---------	-----	-----	-----	------	------

UGF 3 × 16+1 × 16	126/0.40	4.5	1.6	6.0	46.8	1.21
-------------------	----------	-----	-----	-----	------	------

UGF 3 × 25+1 × 16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78

UGF3 × 25+1 × 16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554

## 6、技术性能：

20 时导体直流电阻见表1。

成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20 ，应不小于100兆欧。

成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。