

醇酸磁漆出厂包装12公斤一桶厂家批发价

产品名称	醇酸磁漆出厂包装12公斤一桶厂家批发价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

醇酸磁漆组成：

醇酸磁漆由醇酸树脂、催干剂、颜料、溶剂配制而成。

醇酸磁漆特性：

醇酸磁漆具有良好的耐候性、光泽和硬度，颜色鲜艳，对金属、木材附着力好，并有一定的耐水性。

醇酸磁漆用途：

醇酸磁漆适用于室内外黑色金属表面和木材表面保护装饰，是一种通用型油漆，广泛使用于建筑、机械、车辆及各种装饰行业。

醇酸磁漆技术要求：

项目技术指标检验方法

容器中状态 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 GB3186-1988-4.3

干燥时间，h

不大于 表干 8 GB/T1728-1989

实干 15 GB/T1728-1989

粘度，S不小于 35 GB/T1723-93

细度， μm 不大于 20 GB/T6753.1-1986

遮盖力， g/m^2 不大于 120 GB/T1726-1989

弯曲试验， mm 不大于 3 GB/T6742-1986

耐水性，8h 不起泡、不开裂、不剥落。允许轻微发白。浸水后保光率不小于80% HG/T2576-1994-6.14

耐挥发油性，6h 不起泡、不起皱、不开裂，不剥落。 HG/T2576-1994-6.15

醇酸磁漆施工参考：

刷涂、辊涂、喷涂、高压无空气喷涂均可。

将产品充分搅拌均匀后，在涂有底漆的金属或木材表面施工，每层喷涂厚度以 $15\text{-}20\ \mu\text{m}$ 为宜，前一道干后才能涂下一道。

配套底漆使用醇酸底漆、酚醛底漆等。