POF热收缩膜 PE薄膜

产品名称	POF热收缩膜 PE薄膜
公司名称	上海武发包装材料有限公司
价格	19000.00/吨
规格参数	材质:PE薄膜 用途:工业用 厚度:0.015mm-0.028mm（mm）
公司地址	青浦区青浦镇浦仓路485号522－E
联系电话	86 21 13818504385/69711602 13818504385

产品详情

材质	PE薄膜	用途	工业用
厚度	0.015mm-0.028mm（mm）	宽度	2800mm（mm）
拉伸性能	*	厂商/产地	上海武发包装材料有限公司
抗冲击性能	*	生产工艺	挤出吹塑
撕裂性能	*	外观	*
卫生性能	*	阻隔性能	*

由海外留学归来者组建的高科技企业：上海武发包装材料有限公司落户于国际大都市上海。公司主要从事塑料包装材料及其相关机械的生产与销售。从组建公司的那一刻起我们就确定了公司的宗旨为：“ 服务、服务、再服务 ”。始终把客户放在第一位，以满足客户的要求为己任，力争提供最优质的服务，最新的信息，最好的包装方案和产品性价比 ，为客户切实解决相关包装问题。

pof热收缩膜简介

pof分切膜	pof大卷膜
主要用途:	

1、碗面类等碗装食品的外包装应用. 2、乳酸菌饮料、果冻、汤产品包装。
3、药品、保健品、冷产品的外包装或集积包装。
4、化妆品及日常用品的外包装。
5、音像制品、手机、电器、文具、日用品、玩具等外包装。

::产品应用实图::

优良特性：

1、透明度特佳，光泽度极高。2、热封性能优良，适用于高速包装设备。3、收缩高，包装效果极佳。4、比重轻，包装成本底，可提高经济效益。5、柔而韧、强高度、低温下不会发硬和变脆。6、无毒无害，适用于食品、医药等包装，是理想的绿色包装材料。7、热封时，不会产生有毒、有味气味。8、阴隔性好，防湿性能优良，具有静电消除，不易沾染灰尘。

物 理 性 能 表

项目	单位	测试方法	代表性测定值	
密度	g/cm ³	---	0.92	
厚度	u	astm-d374	20	26
拉伸强度	n/mm ²	astm-d882	md/td 104/101	md/td 102/93
断裂伸长率	%	astm-d882	md/td 81/82	md/td 91/94
热收缩率	%	130 ° c.5min	md/td 60/60	md/td 60/60
撕裂强度	g	astm-d1938	md/td 20/22	md/td 23/27
热封强度	n/mm ²	qb/t2358	40	40
光泽度45%	%	astm-d2457	88	84
雾度	%	astm-d1003	1.2	1.8
动摩擦系数	---	astm-d1894	0.4	