## 苏州市高分子材料水平燃烧试验检测2022已更新

产品名称	苏州市高分子材料水平燃烧试验检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

大多数高分子材料是碳氢有机结构,属于易燃、可燃材料,在燃烧时热释放速率大、热值高、火焰传播 速度快,不易熄灭。且有些材料燃烧时

还产生浓烟及有毒气体,对人类生命安全与环境保护构成潜在的威胁。近年来各国相继提升有关材料阻 燃的法规,对高分子材料的阻燃性提出

更高要求。

氧指数:指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。氧指数高表示材料

不易燃烧, 氧指数低表示材料容易燃烧。常用标准: GB/T 2406.2、ASTM D2863、ISO4589-2、JIS K7201-2

水平燃烧:可针对塑料板、橡胶板、发泡材料等进行水平方向的燃烧,常见水平燃烧级别为:HB、HB4 0、HB75、HBF、HF-1、HF-2。常用标

UL94、ASTMD635、GB/T2408 方法A、ASTM D4986、ISO9772。

垂直燃烧:可针对塑料板、橡胶板、发泡材料、薄膜材料等垂直方向进行燃烧,常见垂直燃烧级别V-0、V-1、V-2、VTM-0、VTM-1、VTM-2、

FV0、FV1、FV2、VW-1。常用标准: UL94、GB/T2408 方法B、ASTM D3801、GB/T 4609、ASTM D4804、ISO 9773、UL1581、UL2556。

灼热丝燃烧:将规定的电热丝用大电流加热至试验温度 (550 - 960 )1min后,以规定压力垂直灼烫试品,观察样品和铺垫物是否起燃或

持燃时间来测定样品的着火危险性。可得到固体可燃材料的起燃性、起燃温度(GWIT)、可燃性和可燃性指数 (GWFI)。常用标准:IEC 60695

-2、GB/T 5169、GB 4943

建筑材料燃烧:一般分为铺地材料和非铺地材料。根据燃烧级别,分为不燃材料,难燃材料,可燃材料和易燃材料。常用标准:GB8624和

EN13501-1