

# 新多功能防暴服FBF-B-HH103

产品名称	新多功能防暴服FBF-B-HH103
公司名称	浙江华安安全设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HAAQ 颜色:藏兰 规格:FBF-B-HH103
公司地址	温州经济技术开发区雁荡西路100号
联系电话	86 0577 86660888-100 13706665983

## 产品详情

品牌	HAAQ	颜色	藏兰
规格	FBF-B-HH103	材质	PC
用途	防暴防弹防刺	重量	7kg

### 一、产品介绍

fbf-b-hh103型防暴服是本公司自行研发防弹防刺多功能防暴服，严格执行《ga420—2008防暴服》标准所规定的技术要求。本产品具有结构新颖，防暴性能好，穿着平整舒适，易于穿脱，穿着后跑、跪、跳、蹲、踢、打、俯仰、转体灵活，防护面积大等优点。本产品有前胸、后背等主要部位，用用支承块合理分布在各个位置，使防暴服与人身接触面积减少，各块之间形成窠，利于空气流通、散热。这种具有通风散热功能的防暴服，已向国家申请了实用新型专利（专利号：200620078120.4）。

fbf-b-hh103型前胸采用铝合金材料、后背及各塑料防护层采用pe加纤维特制塑料铸件为防护外套，用阻燃168d尼龙布作面料，透气网布作里料，阻燃eva发泡作防护层。在特殊情况下可加插防刺层或者防弹层（前、后背）。面料及网布均具有阻然性能。

### 二、主要技术特性

项目	内容
----	----

产品型号	fbf-b-hh103
适合身高尺寸 (cm)	165cm—185cm
材质	高强度、高韧阻燃抗击打、吸能材料
防刺性能	前胸、后背防护层以20j动能不穿透。
耐冲击性能	以120j动能冲击，防护层不破损、开裂。
击打能量吸收性能	前胸、后背以100j动能冲击防护层，胶泥压痕为 < 12mm
防护面积	前胸及前档： > 0.10m <sup>2</sup>
	后背： > 0.10m <sup>2</sup>
	上肢（含肩、肘）： > 0.18m <sup>2</sup>
	下肢（含脚背）： > 0.30m <sup>2</sup>
阻燃性能	防护部件表面燃烧后的续燃时间小于10秒。
适应环境温度	-20 ~ +55
结构连接强度	插扣强力： > 500n
	尼龙搭扣的扣合强度： > 7.0n/cm <sup>2</sup>
	连接带强力： > 2000n
质量 (kg)	< 6.8kg (基本型)

### 三、使用方法

- 1、本防暴服由上身与下肢两大部份组成。护脖与后背下方的护尾骨小部件，由使用者根据需要自行选用。
- 2、本防暴服适合165cm—185cm身高穿着。使用者根据自身高度借助各连接处的拉带与尼龙搭扣自行调节。具体可调节部位见示意图与《说明表1》。
- 3、调节时，只要把连接处的尼龙搭扣拉开或系绳解开，做适当移动，完毕后务必将搭扣按紧，恢复原状。腰部与大腿调节好后，请拉紧系绳打死结，以防松动，死结要打在内侧。系绳过长可多打几个圈。
- 4、通过各部位连接处的调节，经过多次试穿，以达到最佳的舒适度。
- 5、穿着时，要先穿下肢部件。先系好腰带，建议从上往下按顺序进行，扣好大腿部位的带，再中膝盖，小腿前、后、脚背的带子。
- 6、穿上身部件时，先将头套入前、后片的领口处，先将手臂穿入上手臂和小手臂的松紧带中，把护肘上的松紧带粘好，再把上手臂和小手臂的松紧带拉好粘住，然后将前、后片腰围两侧搭扣粘好，再把腰两侧松紧带穿过铁环扣，回拉粘扣好。
- 7、如果部件拆开后，要根据部件上标志所提示进行再安装，不要错位安装。

序号	说明
1	上手臂与肩部上、下调节
2	前胸防护板上、下调节
3	护肘、手臂上、下调节
4	护肘、小手臂上、下调节
5	前档防护板上、下调节

6	大腿与腰部上、下调节		
7	膝盖与大腿上、下调节		
8	膝盖与小腿上、下调节		
9	小腿前、后腿转大、小调节		

说明表1

#### 四、注意事项

- 1、使用后装袋时，先把袋盖掀开，把后背部分先平放在袋内，再把下肢部件整理好放入，然后把前胸盖上来（下肢部件放在上身部件的中间），前档往内翻。
- 2、抗冲击层部件损坏后，不宜继续使用。若要继续使用，需经厂家修复好方可使用。（只收取成本费）
- 3、本产品防刺性能为20J动能穿刺，刀尖不穿透防刺层；防刺层不能防弹。
- 4、本产品不使用时，应贮存在通风、阴凉、干燥、避光、清洁的库房内，严格曝晒、雨淋、远离高温（60℃）及化学药品的侵蚀。注意防潮，要平整放置，不应将重物或尖角之类物体压在其上，以免受损。