

新标准勤务头盔QWK-2/5L

产品名称	新标准勤务头盔QWK-2/5L
公司名称	浙江华安安全设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HAAQ 颜色:黑色白色 规格:QWK-2/5L
公司地址	温州经济技术开发区雁荡西路100号
联系电话	86 0577 86660888-100 13706665983

产品详情

品牌	HAAQ	颜色	黑色白色
规格	QWK-2/5L	材质	PC
用途	防护	重量	0.74kg

主要技术、结构、性能、特点和质量水平的描述

型号：qwk-5/2l勤务头盔

颜色：藏兰、瓷白

规格：小（s）适用头围尺寸540~560mm

中（m）适用头围尺寸560~580mm

大（l）适用头围尺寸580~600mm

产品结构：头盔由壳体、佩戴装置等组成

材质：pc合金工程塑料

佩戴装置性能：佩戴牢靠舒适，解脱方便。施加工23kg载荷维持2分钟，系带不撕裂、撕断；连接件、搭扣不松脱。

头盔质量：0.74kg

吸收碰撞能量性能：加速度峰值 400g，超过150g的作用时间 < 4ms，壳体不出现裂口。

耐穿透性能：钢锥质量3kg，钢锥落高1m，钢锥不穿透头盔。

耐候性能：按gb/t16422.2规定老化试验，持续时间7个循环，头盔外表面无明显侵蚀、变形和失色现象。

执行标准：ga296—2001

主要技术、结构、性能、特点和质量水平的描述

型号：qwk-5/2I勤务头盔

颜色：藏兰、瓷白

规格：小（s）适用头围尺寸540~560mm

中（m）适用头围尺寸560~580mm

大（l）适用头围尺寸580~600mm

产品结构：头盔由壳体、佩戴装置等组成

材质：pc合金工程塑料

佩戴装置性能：佩戴牢靠舒适，解脱方便。施加工23kg载荷维持2分钟，系带不撕裂、撕断；连接件、搭扣不松脱。

头盔质量：0.74kg

吸收碰撞能量性能：加速度峰值 400g，超过150g的作用时间 < 4ms，壳体不出现裂口。

耐穿透性能：钢锥质量3kg，钢锥落高1m，钢锥不穿透头盔。

耐候性能：按gb/t16422.2规定老化试验，持续时间7个循环，头盔外表面无明显侵蚀、变形和失色现象。

执行标准：ga296—2001