

# 无菌净化车间专用优质空气自净器

产品名称	无菌净化车间专用优质空气自净器
公司名称	苏州金大净化工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金太 型号:ZJ-B600型
公司地址	中国 江苏 吴江市 临沪经济区金家坝开发区金库公路
联系电话	86 0512 63213213 13182465625

## 产品详情

品牌	金太	型号	ZJ-B600型
适用领域	主要应用于食品、饮料、塑料彩印包装、制药、生物、电子、造酒等企业的无菌净化车间。		

### 一、概述：

空气净化器又称空气自净器，它是吴江金太净化专为局部高洁净度工作环境设计的一种空气净化设备，它的使用对保证产品的高精度、高纯度和高可靠性，对提高产品的成品率，均具有良好的效率。

"金太"牌空气净化器广泛应用于生物、制药、医疗卫生、食品、彩印包装、化工、电子、轻工精密仪表等各个技术领域，它具有投资少、施工简单、便于拆卸等显著优点。

### 二、工作原理：

室内空气经初效过滤器过滤后，由小型多翼前向式离心风机压入静压箱，再经过高效过滤器进行二级过滤，从出风面吹出的洁净气流通过净化工作区时，因具有一定的和均匀的断面风速，从而能将该工作区中的尘埃粒子带走，形成高洁净度的工作环境。

### 三、结构特征：

"金太"系列自净器，由超细玻璃纤维滤料制造的高效过滤器，多翼前向式低噪音离心风机组，初效过滤器和电器等部件组成。安装在外表面胶有纸质塑料装饰贴面板的钢板箱内，具有结构紧凑、外观美、体积小、便于拆卸等优点。

"金太"系列自净器，可分为普通式(x型)和可调式(t型)两种。(x型)采用定压式，则不可调节风量；(t型)采用可调风量风机系统的可调式自净器，通过调节风机的输入电压，从而改变风机的工况，使出风面的平均风速始终保持在理想的范围内，并可有效地延长自净器主要部件高效过滤器的使用寿命，降低运行费用。

#### 四、技术参数：

##### 1、规格参数

项 目 型 号	额定风量 (m <sup>3</sup> /h)	外型尺寸 (mm)			安装开孔 (mm)		重量 kg	高效过滤器规 格 w*h*d (mm)	
		w	d	h	w-50	d-50			
zj-600	x	600-800	700	700	490	650	650	40	600*600*150
	t								
zj-800	x	800-1000	900	700	490	850	650	50	820*600*150
	t								
备注：		x型风量不可调、t型风量可调("金太")							

2、净化效率： 99.95% (对于 0.5 μ 法埃粒径而言)

3、振动： 3 μ

4、噪音： 65db (a)

5、功率： 400w

6、电源：220v50hz

本厂生产的"金太"牌风淋室、空气净化器(空气自净器)、传递窗、净化工作台等系列产品还应用于食品、饮料、制药、酿造、造酒、彩印包装、电子、生物等企业的无菌车间。产品具有质量可靠、外形美观等特点，完全可以使企业通过国家质检部门的验收，从而顺利办理qs认证或其他各项验收。