

“金太”牌优质传递窗。

产品名称	“金太”牌优质传递窗。
公司名称	苏州金大净化工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:金太 型号:CD-500
公司地址	中国 江苏 吴江市 临沪经济区金家坝开发区金库公路
联系电话	86 0512 63213213 13182465625

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	金太
型号	CD-500	产品别名	传递柜，传递箱。
空气净化技术	其他	功率	0.01 (Kw)
处理风量	800 (m3/h)	净化率	99.99 (%)
噪音	62 (dB)	适用领域	主要适用于电子、光磁、生物、医药、机械、航空、食品、彩印塑料包装、化妆品、科研等行业。

cd-jd系列型传递窗，是洁净厂房配套使用的空气净化设备，适应于洁净室与洁净室之间或洁净室与非洁净室之间小型货物传递。使用该传递窗后，能有效地减少洁净室的开门次数，把洁净室的污染程度减少到最低限度。

一、工作台面采用不锈钢板，平整光洁。外箱体有两种，一种采用全锈钢板制作。；另一种采用冷轧钢板制作，表面喷漆处理。

二、两侧门带有机械互锁或电子互锁装置实现联锁，使用时两侧门不能同时打开。

1、机械互锁装置：内部用机械的形式来实现联锁，当一扇门打开时，另一扇门就无法打开，必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。

2、电子互锁装置：内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁，当其中一扇门打开时，另一扇的开门指示灯不亮，告知这门不能打开，同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时，另一扇的电磁锁开始工作，同时指示会发亮，表示另一扇门可以打开。在控制面板下方有一小孔，此孔在无电或应急状态下，用1-3mm细铁丝伸至底部，向门方向轻轻摆动可直接开启门锁。

三、本箱体整套电器控制在传递窗的内部一侧，若电路发生故障则可卸下内侧板进行检查或维修。

四、传递窗上装有专用密封条，确保气密性。可根据不同的用途增加室内灯或杀菌灯。注意：在箱门打开时务必关闭紫外线灯，以免伤害人体。

五、技术参数：电源220v ± 10%、50hz、功耗8-40w，规格附下表。

型号	工作尺寸 (mm) 宽 × 深 × 高	外形尺寸 (宽 × 深 × 高) mm			
		机械互锁		电子互锁	
		普通型	净化型	普通型	
cd-400	400 × 400 × 400	520 × 460 × 480	——	560 × 460 × 480	
cd-500	500 × 500 × 500	620 × 560 × 580	620 × 560 × 990	660 × 560 × 580	660
cd-600	600 × 600 × 600	720 × 660 × 680	720 × 660 × 1090	760 × 660 × 680	760
cd-668	600 × 600 × 800	720 × 660 × 880	720 × 660 × 1290	760 × 660 × 880	760
cd-800	800 × 800 × 800	920 × 860 × 880	920 × 860 × 1290	960 × 860 × 880	960
cdw-600	480 × 540 × 520	600 × 600 × 600	——	600 × 600 × 600	

六、还可根据用户订制风淋式或吹淋式等各种非标传递窗。