

# 厂家批发无机富锌底漆耐温防腐咨询电话

产品名称	厂家批发无机富锌底漆耐温防腐咨询电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

**主要组成** 该产品是是一种以双组份、溶剂型、自固化无机富锌底漆涂料。

**主要特性** 干膜中含有以重量记为85%的锌。漆膜具有优异的耐候性；在PH值6~9的范围内具有极好的耐化学品性能，可用无气喷涂法 施工；可为局部机械部位提供阴极。高可以耐受400 高温。

**主要用途** 广泛作为中等至严重腐蚀环境下防腐蚀油漆配套中的通用防锈底漆使用；也可作为单一涂层用于经过合适处理的钢材表面。

**技术指标** 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25 ，

表干 2h，实干 24h

铅笔硬度： HB

附着力： 2（划圈法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐盐水性（3%，72小时）不起泡，不脱落，不生锈

耐硝基性：不咬起，不脱落，不起皱

包装规格 漆：20千克/听

基本参数 配 比：漆料：稀释剂 = 10：3（重量比）；漆料密度：1.38

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：200~250g/m<sup>2</sup>

闪点：20

建议涂装道数 作预涂底漆，涂装一道，25±5μm

作防锈底漆，干膜厚度 55±5μm

配套用漆 无机富锌底漆（双组份）：1×50微米（干膜厚度）

环氧封闭底漆：1×20-30微米（干膜厚度）

云铁环氧中间漆：2×40微米（干膜厚度）

环氧改性耐磨面漆：2×100微米（干膜厚度）

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆、环氧锌黄底漆、环氧酚醛漆），丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌；另有醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂、油漆复合催干剂、水漆复合催干剂等产品，品种多，应用范围广，多色可选，可来样定制调色，生产经验丰富，产品保质保量。