

# 厂家批发水性醇酸防锈漆水性醇酸面漆颜色齐全

产品名称	厂家批发水性醇酸防锈漆水性醇酸面漆颜色齐全
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

产品系列 :工业水性防锈漆

产品光泽 :哑光

产品颜色 :按国标色卡所示色彩，亦可按客户所提供的颜色配制。

产品详情

产品特点：

1 色彩鲜艳，耐侯性好，长久性装饰与防锈防护。

2 施工方便，易于涂刷，低气味，不燃不爆。

3 漆膜丰满，质感细腻、平滑。

使用说明：

1 施工方法| 刷涂、辊涂和喷涂。

2 基材处理 | 除去毛刺，浮灰，浮锈，油脂。

3 稀释| 涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量不宜超过10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。

4 优势| 常温天气养护4小时即有优异耐水，防锈效果。养护7天后达到超佳性能。超出其他类别产品。

5 施工环境| 施工时保持通风，不得在环境温度低于5℃或湿度大于70%的状况下施工。

6 重涂时间| 涂装第二遍时，一遍应干透，至少间隔4小时。常温天气养护4小时即有优异耐水，防锈效果。养护7天后达到超佳性能，超出其他同类别产品。

7 注意事项 | 严禁与其它涂料及有机溶剂混合。

8 工具清理| 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用100目丝网过滤。

9 理论耗漆量|

8-10m<sup>2</sup>/kg/单遍(以干膜30-35微米计)。因实际施工表面粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆、环氧锌黄底漆、环氧酚醛漆），丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌；另有醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂、油漆复合催干剂、水漆复合催干剂等产品，品种多，应用范围广，多色可选，可来样定制调色，生产经验丰富，产品保质保量。