

Z73DX-10P 不锈钢刀型闸阀

产品名称	Z73DX-10P 不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10P 材质:铸钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73DX-10P 不锈钢刀型闸阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-1.6MPa,使用温度-29-550 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

应用范围及领域：

刀闸阀适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。

主要材质参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	425
体、盖	闸板	阀杆		
铸钢、碳钢、WCB	不锈钢	不锈钢		

Z73DX-10P 不锈钢刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称通径DN	L	D	D1	D0	H	n-M

	PN6	PN10				
50	48	125	100	180	295	4-M16
65	145	120	305			
80	50	160	135	220	330	8-M16
100	155	380				
125	210	185	240	415		
150	60	280	490	8-M20		
200	265	550				
250	70	350	320	360	693	12-M20
300	80	400	368	796		
350	90	460	428	895	16-M20	
400	515	482	500	1004	16-M22	
450	565	532	1110	20-M22		
500	130	620	585	600	1210	
600	140	725	685	700	1460	20-M27
700	840	800	1680	24-M27		
800	190	950	905	1910	24-M30	

Z73DX-10P 不锈钢刀型闸阀的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的*空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。