

Z673X-16C铸钢气动对夹刀闸阀

产品名称	Z673X-16C铸钢气动对夹刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、Y-10C、Z673X-16C铸钢气动对夹刀闸阀产品概述：

型号：PZ673H-16C，材质铸钢。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

PZ673气动刀型闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。

刀型闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

Z673X-16C铸钢气动对夹刀闸阀主要零件材料：

型号	材料	阀杆	密封面	填
PZ673X/F/H/Y	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型

Z673X-16C铸钢气动对夹刀闸阀产品特点：

超短型结构，节约成本，结构紧凑，外型美观，体积小，重量轻；优越的截断性能与密封性能；安装空间要求低，拆卸维护方便；

技术规范

设计依据	GB标准	ANSI
设计标准	GB/12237	ANSI
连接法兰尺寸	GB/9113、JB/T79	ANSI
试验和检验	JB/T9002	API5

注：系列刀形闸阀结构长度及连接尺寸可根据用户要求设计制造。

Z673X-16C铸钢气动对夹刀闸阀主要零件材质表

序号	零件名称	材质	
		C	P
1	内六角螺丝	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
2	阀盖	WCB	1Cr18Ni9Ti
3	垫片	PTFE	PTFE
4	阀座	1Cr18Ni9Ti 或 PTFE	1Cr18Ni9Ti或PT
5	阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti
6	密封填料	PTFE	PTFE
7	压盖	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti
8	闸板	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
9	支架	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti
10	推拉杆	45#钢镀铬	45#钢镀铬
11	气动执行器		

注：系列刀形闸阀主要零件及密封阀座的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。

Z673X-16C铸钢气动对夹刀闸阀主要外形及连接尺寸 Z673(H、W、Y、F)-PN10、CLASS

150

通径		GB标准外形及连接尺寸(PN1.0Mpa)					ANSI标准外形及连接		
DN	in	L	H	D	D1	D2	n- d	L	H

50	2	60	335	165	125	100	2- 16	182-M 48	335
65	2 1/2	60	363	185	145	120	2- 16	182-M 48	363
80	3	60	395	200	160	135	2- 16	182-M 50	395
100	4	60	465	220	180	155	6- 16	182-M 50	465
125	5	60	530	250	210	185	6- 16	182-M 57	530
150	6	70	630	285	240	210	6- 20	232-M 57	630
200	8	80	750	340	295	265	6- 20	232-M 70	750
250	10	86	900	395	350	320	8- 20	234-M 70	900
300	12	92	1120	445	400	368	8- 20	234-M 76	1120
350	14	100	1260	505	460	428	10- M20	236- 76	1260
400	16	120	1450	565	515	482	10- M22	256- 89	1450
450	18	125	1600	615	565	532	14- M22	256- 89	1600
500	20	130	1800	670	620	585	14- M22	256- 114	1800
600	24	130	2300	780	725	685	14- M27	306- 114	2300