

各种品牌碳带/腊基/混合基/树脂基。

产品名称	各种品牌碳带/腊基/混合基/树脂基。
公司名称	昆山市鸿益美包装用品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:品牌 型号:多种型号可供选择 类型:碳带
公司地址	张浦镇宝觉街西侧
联系电话	13584905398 13656267029

产品详情

品牌	品牌	型号	多种型号可供选择
类型	碳带	适用设备	打印机
适用品牌型号	多种	颜色	黑色
碳带是打印时非常重要的材料，一般来说，碳带的好坏，除了决定打印头的寿命还，关系到打印的效果。良好的碳带，能够保护打印头，产生的效果可以准确的附着在，纸张上面，不容易扩散，也不容易脱落。			

一、鸿益美碳带的分类及特点

- 1.腊基碳带：即以腊和碳黑（假设为黑色碳带）为主要材料，作为涂层材料的产品。腊基碳带是最经济便宜的碳带，主要用于一般纸张的打印，使用腊基碳带必须注意的是与纸张的配合，腊基碳带使用用于表面手感上略有凹凸的材质，比较不适用于表面光滑如镜的材料譬如pet材质的产品。以腊为颜色载体，是最经济便宜的碳带，主要用于一般纸张的打印，如普通标签；发货、仓库和收货标签；外壳和包装标签；零售业的标签和吊牌；服装标签等。打印效果优异，成本经济。耐高温，可适用于高速打印。
- 2.混合基碳带：以腊和树脂的混合物为颜色载体，主要用于表面比较光滑的材料，如铜版纸、光滑纸、涂覆纸、合成纸、pet、pvc等，具有耐污性、耐擦性、高清晰度、高分辨率及广泛适用性等优点。
3. 树脂碳带：以树脂为颜色载体，通常价格比较高昂，适用于各种材质的标签，尤其是各种聚脂和塑料标签，如合成纸、pvc、pet、水洗布、化工产品包装汽车和木材等，具有高质高速的打印性能；优异的耐磨擦、耐高温、耐腐蚀、耐久性能，能满足各种苛刻环境要求。

二、鸿益美碳带的规格：基本宽度（mm）：40、50、60、70、80、90、110基本长度（m）：100、300碳带卷向：外碳、内碳碳带轴心：1英寸、1/2英寸注：可定做各种非常用规格的碳带

三、储运及存放条件：

使用环境：5℃-35℃，45%-85%的相对湿度。

运输环境：-5℃-45℃，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月。

存放环境：-5℃-40℃，20%-85%的条件下存放，不能多于一年。

特别提醒：请勿将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下，以免对碳带产生损坏。

四、选购优质碳带应注意的事项

- 1.碳带不应有针眼（气泡）：由于油墨没有涂均，会造成打印效果不清晰。
 - 2.碳带不应起皱：由于分切时张力控制系统出现问题，会导致在条形码碳带上的某一小块区域打印无字。
 - 3.碳带不应有空白：由于光膜未处理好，会造成某一小部分有空白。
 - 4.纸芯的内径的公差不应过大或过小：以免造成碳带装不进条码打印机或卷轴带不动碳带行走。
 - 5.打印时温度不应太高，以免造成条形码碳带粘在一起。
 - 6.纸芯应无跑边：否则会造成断带，边缘打印不上。
 - 7.碳带长度不够，偷工减料，好像价格低，其实耐打寿命很少。
 - 8.碳带加工时缠绕不应过于紧束或者过于放松，否则会导致碳带运行时无法和打印机同步。
 - 9.有些混合基碳带以次充好，腊基成分过高，树脂成分太少，导致无法显示出混合基的优势。
- 供应各种品牌碳带，腊基，混合基，树脂基。可模切各种规格，价格面议，大量批发。