

## 美标角钢100\*75\*12（进口A36规格）

产品名称	美标角钢100*75*12（进口A36规格）
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:100*75*12 材质:A36 执行标准:ASTM
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

冶炼资讯：CO来自于C，在高炉内氧化形成，H2则存在于燃料中的有机物和挥发分，也来自于补充燃料的重油和天然气。在高炉炼铁过程中铁矿石所含氧化物哪些可以被还原？哪些不能被还原？答：高炉炼铁选用碳作为还原剂，判断铁矿石中氧化物能否在高炉冶炼条件下被还原，就要较该氧化物中元素与氧的亲合力同碳与氧亲合力谁大谁小：前者大于后者就不能还原，前者小于后者则能还原。判别元素与氧亲合力大小常用的手段之一是氧化物的分解压 $p_{O_2}$ 和标准生成自由能  $G$ 。欧标/美标/日标角钢规格型号表 欧标角钢执行标准：EN10056标准美标角钢执行标准：ASTM标准日标角钢执行标准：JIS标准销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤欧标美标日标角钢 65\*65\*6.0 S235JR/SS400/A36 5.91 欧标美标日标角钢 65\*65\*8.0 S235JR/SS400/A36 7.66 欧标美标日标角钢 100\*75\*6.0 S235JR/SS400/A36 8.04 欧标美标日标角钢 100\*75\*7.0 S235JR/SS400/A36 9.32 欧标美标日标角钢 100\*75\*8.0 S235JR/SS400/A36 10.60 欧标美标日标角钢 100\*75\*9.0 S235JR/SS400/A36 11.80 欧标美标日标角钢 100\*75\*10.0 S235JR/SS400/A36 13.00 欧标美标日标角钢 100\*75\*12.0 S235JR/SS400/A36 15.40 欧标美标日标角钢 125\*75\*7.0 S235JR/SS400/A36 10.7 欧标美标日标角钢 125\*75\*8.0 S235JR/SS400/A36 12.2 欧标美标日标角钢 125\*75\*9.0 S235JR/SS400/A36 13.6 欧标美标日标角钢 125\*75\*10.0 S235JR/SS400/A36 15 欧标美标日标角钢 125\*75\*12.0 S235JR/SS400/A36 17.8 欧标美标日标角钢 150\*75\*9.0 S235JR/SS400/A36 15.4 欧标美标日标角钢 150\*75\*10.0 S235JR/SS400/A36 17 欧标美标日标角钢 150\*75\*12.0 S235JR/SS400/A36 20.2 欧标美标日标角钢 150\*75\*15.0 S235JR/SS400/A36 24.8 欧标美标日标角钢 150\*90\*9.0 S235JR/SS400/A36 16.5 欧标美标日标角钢 150\*90\*10.0 S235JR/SS400/A36 18.2 欧标美标日标角钢 150\*90\*12.0 S235JR/SS400/A36 21.6 欧标美标日标角钢 150\*90\*15.0 S235JR/SS400/A36 26.6 欧标美标日标角钢 150\*100\*10.0 S235JR/SS400/A36 18.79 欧标美标日标角钢 150\*100\*12.0 S235JR/SS400/A36 22.5 欧标美标日标角钢 200\*100\*10.0 S235JR/SS400/A36 23 欧标美标日标角钢 200\*100\*12.0 S235JR/SS400/A36 27.3 欧标美标日标角钢 200\*100\*15.0 S235JR/SS400/A36 33.7 欧标美标日标角钢 100\*100\*13.0 S235JR/SS400/A36 19.1 欧标美标日标角钢 120\*120\*8.0 S235JR/SS400/A36 14.7 欧标美标日标角钢 130\*130\*9.0 S235JR/SS400/A36 17.9 欧标美标日标角钢 130\*130\*12.0 S235JR/SS400/A36 23.4 欧标美标日标角钢 130\*130\*15.0 S235JR/SS400/A36 28.8 欧标美标日标角钢 150\*150\*10.0 S235JR/SS400/A36 22.9 欧标美标日标角钢 150\*150\*12.0 S235JR/SS400/A36 27.3 欧标美标日标角钢 150\*150\*15.0 S235JR/SS400/A36 33.6 欧标美标日标角钢 200\*200\*25 S235JR/SS400/A36 73.6 欧标美标日标角钢 250\*250\*25 S235JR/SS400/A36 93.77 欧标美标日标角钢

美标角钢高碳钢表面淬火后，尽管表面硬度和耐磨性提高了，但心部的塑性及韧性较低，因此高碳钢的表面淬火主要用于承受较小冲击和交变载荷下工作的工具、量具及高冷硬轧辊。（进口规格）美标角钢100\*75\*12试样制备“统账结合”前参加工作，本意见实施后退休且缴费年限(含视同缴费年限，下同)累计满15年的人员，在发给基础养老金和个人账户养老金的基础上，再发给过渡性养老金和过渡性调节金。基础养老金、个人账户养老金、过渡性养老金、过渡性调节金分别按下列办法计算：1.基础养老金月标准以当地上年度在岗职工月平均工资和本人指数化月平均缴费工资的平均值为基数，缴费每满1年发给1%。计算公式为：基础养老金=（参保人员退休时当地上年度在岗职工月平均工资 + 本人指数化月平均缴费工资）÷ 2 × 缴费年限 × 1%2.个人账户养老金月标准为个人账户储存额除以计发月数。