

山东西门子PLC代理商

产品名称	山东西门子PLC代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

山东西门子PLC代理商

山东西门子PLC代理商

西门子中国总代理300系列产品概述

功能强大，结构紧凑并且经济

SIMATIC S7- 300通用控制器可以节省安装空间并且具有模块化设计的特点。

大量的模块可根据手头的任务被用于扩展集中系统或创建分散结构的系统，并促进备件成本效益的经济性。凭借其令人印象深刻的创新系列，SIMATIC S7

-300通用控制器成为了一个可以有效节省用户额外投资和维护成本的综合系统。

特别提示：SIMATIC S7-400H控制器已全面升级为V6版-5H PN/DP控制器！

SIMATIC家族内zui强大的自动化系统

高超的通讯能力和强大的集成接口使SIMATIC S7-400成为极适合诸如对整个系统进行协调的较大任务过程控制器的理想选择。CPU的分级使得性能的可扩展成为可能。

同时，对外设I/O能力的扩展几乎是无限的。而且，程序控制器信号模块可以在系统运行中（热插拔）进行插入和删除操作，很容易进行系统扩展或模块更换。

防直接日晒、雨淋或水溅，在防护等级为IP20机柜内使用时，可直接在室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和IP65外壳。设计简单的结构使得S7-300使用灵活且易于维护：安装模块：只需简单地将模块挂在安装导轨上，转动到位然后锁紧螺钉。集成的背板总线：背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连，总线连接器插在外壳的背面。模块采用机械编码，更换极为容易：更换模块时，必须拧

下模块的固定螺钉。按下闭锁机构，可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。现场证明可靠的连接：对于信号模块，可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型

前连接器。《产品质量》：原装，全新原装！《产品优势》：销售薄利多销信誉。 经验设计法

具有设计速度快等优点，但是，在设计问题变得复杂时，难免会出现设计漏洞。制造和加工工业正逐步向转移，这给国内工业装备市场

门子 V90特点：

相似图像SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 ° C 带防腐涂层 基于6ES7331-7KF02-0AB0 .
模拟输入电位隔离 8 模拟输入，分辨率 9/12/14 位， U/I/热电偶/电阻，报警，诊断，1个 20针 拔/插利用
激活的背板总线列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格PDF格式的数据表下载服务和
支持(手册，认证，问答...)下载该产品的培训课程SITRAIN – 数字化工业学院更多图片 0"box-sizing:
border-box;padding: 0.5rem 0.2rem;display: block">附件(17) 0"href="https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/8
3/jpg/P_ST70_XX_06446t.jpg"/>6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块
带螺丝触点，20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带弹簧触点，
20针6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块
带螺丝触点，20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带弹簧触点，20针

显示全部

产品商品编号(市售编号)6AG1331-7KF02-2AB0产品说明SIPLUS S7-300 SM 331 20 极-25...+70 ° C
带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0 . 模拟输入电位隔离 8 模拟输入，分辨率9/12/14 位，
U/I/热电偶/电阻，报警，诊断，1个 20针 拔/插利用 激活的背板总线产品家族SIPLUS SM
331模拟量输入模块（扩展温度范围）产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 /
总部价格组CT
/473列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N /
ECCN :N工厂生产时间43 天净重 (Kg)0.292 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸12.90 x 15.10 x 5.10包装
尺寸单位的测量CM数量单位1件包装数量1其他产品信息EAN4025515140610UPC662643198645商品代码853

89091LKZ_FDB/CatalogIDA&DSE/SIP ADD产品组4646原产国德国Compliance with the substancerestrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期:2012.01.01产品类别A:
问题无关, 即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33责任信息Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w /w)分类 版本分类eClass5.127-24-22-01eClass627-24-22-01eClass7.127-24-22-01eClass827-24-22-01eClass927-24-22-01eClass9.127-24-22-01ETIM4EC001420ETIM5EC001420ETIM6EC001420ETIM7EC001420IDEA43562UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05 | 0"https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/G_IC03_XX_06665t.jpg"/> 6AG1332-5HF00-2AB0SIPLUSS7-300 SM 332 40 极 -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HF00-0AB0. 模拟输出电位隔离, "8 AA, U/I; 诊断;" 分辨率 11/12 位, 40针, 插拔利用激活的背板总线是可行的 6AG1332-5HD01-7AB0SIPLUSS7-300 SM 332 4AA U/I -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HD01-0AB0. 模拟输出 SM 332, 电位隔离, " 4 AA, U/I; 诊断;" 分辨率 11/12 位, 20 极, 插拔利用激活的背板总线是可行的 6AG1124-1JC01-4AX0SIPLUSHMI KP900 Comfort 对于中等负载带防腐涂层 根据6AV2124-1JC01-0AX0 6AG1340-1CH02-2AE0SIPLUSS7-300 CP 340 RS-422/485 -25...+60 ° C 防腐涂层 基于 6ES7340-1CH02-0AE0。通信处理器 带 RS-422/485 接口 包括项目组态包在CD-ROM 6AG1972-0BA12-2XA0SIPLUSDP PROFIBUS 连接器 M R-90 ° 电缆出线 -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7972-

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7-200、 s7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET200??2、 逻

辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等?? () 3、 SITOP 系列直流电源 2

4VDC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A??

4、 HMI 触摸屏TD200TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直传动装置1、 交流变频器 MI

CROMASTER系列 : MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO??MIDASTER系列 : MDV6SE70系列 (FC、 V

C、 SC) 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列??

上海湘羿工业自动化设备有限公司

浔之漫智控技术 (上海) 有限公司在经营活动中精益求精, 具备如下业务优势 :

西门子PLC S7-400系列可编程控制器

PLC S7-400系列可编程控制器

西门子PLC S7-300系列可编程控制器

S7-300 模块化微型PLC 系统，满足中、小规模的性能要求

西门子PLC S7-200系列可编程控制器

S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化

西门子PLC S7-1200系列可编程控制器

SIMATIC S7-1200 CPU
SIMATIC S7-1200 系统的 CPU 有三种不同型号：CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C