

# 高品质气动开关 3SHNS

产品名称	高品质气动开关 3SHNS
公司名称	上海衫欣印平通用件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:3SHNS 型号:JC-200~JC-230 类型:机械压力开关
公司地址	中国 上海市闸北区 中山北路864号(金甸大楼)703室
联系电话	86 021 56552084 13816103501

## 产品详情

品牌	3S HNS	型号	JC-200~JC-230
类型	机械压力开关	额定电压	5 ( V )
额定电流	250 ( A )	机械寿命	40 ( 万次 )
最大工作压力	30BAR ( Pa )	产品认证	CE ROHS

、产品畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆2、用于空气,液体及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40 ~ 135 )3、微动开关可靠性好,寿命长4、提供安装托架5、欧洲ce认证,rohs认证

技术参数;

额定电流(a) 额定电压v	ac125v	ac250v
非诱导电流	18a	5a
诱导电流	8a	4a
最大负载	8.5a	4.5a
开始	40a	20a
保护等级	ip44	ip44

单位 : bar

型号	调整范围		开关压差		出厂时设定值	气密试 重量( 验压力 kg)
	最小	最大	最小	最大	关off(on) 开on(off)	

						)			
jc-200	-1	0	0.2	0.5	-0.6	-0.3	11	0.42	
jc-201	-1	1	0.2	0.5	-0.5	-0.3	11		
jc-202	-0.5	2	0.5	0.7	0.5	1	11		
jc-203	-0.5	3	0.35	2	0.5	1.5	11		
jc-206	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5		
jc-210	1	10	1	3	4	6	16.5		
jc-215	3	15	2	5	9	12	25		
jc-220	5	20	3	5	12	15	40		
jc-230	5	30	3	10	15	20			

单位：bar

型号		调整范围		开关压差		出厂时设定值		气密试验压力 (bar)	重量(kg)
		最小	最大	最小	最大	关off(on 开)	关off(on 开)		
jc-306	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	0.61
	高压	8	30	大约以4固定		20	16	40	
jc-306m	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压	8	30	手动重接		20	手动重接	40	
jc-606	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压	8	30	大约以4固定		20	16	40	
jc-606m	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压	8	30	手动重接		20	手动重接	40	

如您有任何事，请联系：

上海杉幸通用件有限公司

联系人：贺明章电话：021-56558551/52\*808传真：021-56552548

手机：13816103501公司网址：www.sanxinty.com和www.sanxinty.cn

公司已通过阿里巴巴提供的第三方权威认证，

阿里巴巴诚信档案：信用编码：411516，诚信通会员:连续6年