HXGN 12环网柜 德阳市室内用HXGN 12环网柜 保养

产品名称	HXGN 12环网柜 德阳市室内用HXGN 12环网柜 保养
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	5782.00/个
规格参数	类型:HXGN-12环网柜 品牌:永业达 型号:HXGN-12
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四 路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

HXGN-12交流金属封闭开关设备 HXGN-12交流金属封闭开关设备适用于额定电压为12kV、频率为50H z、母线额定电至800A,可作为接受和分配电能之用,即有终端变电站的接线,也适应环网供电的接线。 hxgn-12使用环境条件一、正常环境条件1、周围空气温度 上限:+40 、下限:-25 。2、海拔:不超 过1000m。3、相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90%:4、地震:烈度不超过8度。5、周围 空气不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染。6、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷 度设计满足1类要求。二、工作条件在超过规定的正常的环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。HX GN-12环网柜 HXGN-12箱型固定式金属封闭开关设备适用于交流50Hz、10Kvd 网络作为开断负荷和 短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关,接地开关和隔离开关配用 手动操作机构。HXGN-12型SF6绝缘环网柜产品特点 操作安全:采用一体化三工位负荷开关,一次 侧全密闭设计防止意外接触,满足五防要求的机械联锁。 运行可靠:所有高压带电部位及开关元件 全部密封在充有SF6气体的3mm不锈钢箱体内,实现全绝缘、全密封、全防护;柜体表面静电喷涂,抗腐 蚀,耐老化。 经济性:产品可靠,使用寿命长,20年免维护。 良好的可扩展性:采用模块化结构 设计,可根据需要加配各种单元模块,不同模块可任意组合形成环网柜,降低投资成本。 功能扩展 方便:可方便升级配网自动化功能。HXGN-12型高压环网柜结构特点1、安全性好,一次与二次完 全隔离:主母线与负荷开关室用接地金属板隔开;在负荷开关静触头断口间设有接地金属活门;柜体、负 荷开关、金属活门之间设有可靠的机械联锁。2、安装容易,维修方便,体积小,搬运轻巧。3、操作简 单,操作力小;替换容易,可以单更换。4、主开关安装方式可正装亦可侧装。5、主开关(负荷开关)除可 配真空负荷开关外,还可配压气式或产气式负荷开关。我们公司秉承"以科技求发展,以质量求生存"的 原则,将"品质、开拓、未来"这一理念始终贯穿在研、产、供、销等整个企业发展过程之中。