

金华金东区小区门卫岗亭定制、门卫值班岗亭报价 保安亭供应商

产品名称	金华金东区小区门卫岗亭定制、门卫值班岗亭报价 保安亭供应商
公司名称	永康市新成钢结构工程有限公司
价格	60000.00/坐
规格参数	新成岗亭:2.0 × 2.5 × 2.4m 保安亭:1.7 × 2.0 × 2.4m 治安岗亭:1.8 × 1.8 × 2.4m
公司地址	浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云五路10号第一幢三楼（自主申报）（注册地址）
联系电话	18258930635

产品详情

- 1、安装说明：**安装前需要有合适的安装场地(场地尺寸 岗亭尺寸)，使用吊车绑带套住岗亭吊环，将岗亭吊置选好的场地上，需要借用水平尺调整至水平状态，而后岗亭四脚固定片需用 10*120拉爆螺丝固定牢固；即可完成安装。如震动较大需在安装脚下增加减震橡胶垫；
- 2、门锁使用：**岗亭门锁为球形锁，在打开时向右转动锁柄便可；关门时不宜用力过重，以免损坏锁头，应轻推至闭合为止；需要反锁时，按下内部反锁档即可。注：不锈钢岗亭在不使用的情况下好反锁门；
- 3、窗户使用：**岗亭窗户为不锈钢推拉窗，使用时左右轻推至合适位置即可，(注：开启时需按下锁扣，使锁钩和锁扣完全分离方可拉开，万不可在未分离时用力猛拉，以免造成锁头损坏)，在不使用的情况下应锁好推拉窗；

4、工作台与抽屉使用：工作台的表面要经常擦拭以保持清洁，工作台表面的承受压力为50kg，禁止放置超重物体，以免造成工作台损坏或变形。抽屉开启/关闭应轻拉轻推，需要反锁时，插入锁匙右转即可；

5、维护说明：不锈钢岗亭外观需持续保持清洁，如有雨水或外界侵蚀而产生的脏污，应用中性洗涤剂(如洗洁精等)及时清理干净。岗亭内外部严禁较大较硬物质碰撞或刮划，以免造成岗亭损坏及影响美观。

公司“以诚信为宗旨，以质量为生命，以服务促发展”

的经营理念，坚持“诚信求实、服务社会、信誉至上，顾客的满意就是我们追求。