

# TH500洛氏硬度计 洛氏硬度计

产品名称	TH500洛氏硬度计 洛氏硬度计
公司名称	郑州真诚时代仪器设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 产品类型:洛氏硬度计 型号:TH500
公司地址	郑州市中原区金水西路49号院1号楼东4单元45号
联系电话	13613813616 13014628132

## 产品详情

是否提供加工定制	是	产品类型	洛氏硬度计
型号	TH500	测量范围	20-80HRA,20-100HRB,20-80HRC
试验力	588.4N,980.7N,1471N ( N )	允许最大高度	580X270X740(mm) ( mm )
重量	100kg ( kg )		

th500 洛氏硬度计

th500洛氏硬度计

产品概述：

th500洛氏硬度计采用洛氏(rockwell)测量原理，适用于硬质合金、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属等材料的洛氏硬度检测，可广泛应用于计量、机械制造、冶金、建材等行业的检测、科研与生产。

功能特点：

本硬度计可直接进行洛氏硬度测量，操作简单，示值稳定，维护方便。

技术参数：

型号	th500
硬度标尺	a , b , c
分辨力	0.5hr
初试验力	98.1n ( 10kgf )
总试验力	588.4n ( 60kgf ) , 980.7n ( 100kgf ) , 1471n ( 150kgf )

显示	刻度表盘
菜单文本	
操作方法	手动
测试过程	手动
试验力加载时间	
辅助功能	
执行标准	gb/t230 , iso6508 , bsen10109 , astm e-18
最大测试空间	垂直方向200mm , 水平方向160mm
测试零件种类	平面 ; 柱面 , 最小外径3mm
供电	220v/110v, 50hz, 4a
尺寸	580 x 270 x 740 ( mm )
净重	100kg

基本配置:

名称	数量
主机	1
a标尺标准硬度块	1
b标尺标准硬度块	1
c标尺标准硬度块	1
120° 金刚石圆锥压头	1
1.5785mm 钢球压头	1
1.5785mm 钢球	3
压头安装螺钉	1
60mm平面样品台	1
60mmv型样品台	1
使用说明书	1

可选附件 :

- (1) 70mm平面样品台 (2) 70mmv型样品台 (3) 80mm平面样品台 (4)  
80mmv型样品台 (5) 120mm平面样品台 (6) 150mm平面样品台 (7) 小v型/点状两用样品台

郑州真诚时代仪器设备有限公司

地址 : 郑州市西站路49号

电话 : 130146281320371-67532801

传真 : 0371-67532801

联系人 : 赵四川 (先生)

e-mail: zzsdyq@yahoo.cn

