

# TH300洛氏硬度计 洛氏硬度计

产品名称	TH300洛氏硬度计 洛氏硬度计
公司名称	郑州真诚时代仪器设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 产品类型:洛氏硬度计 型号:TH300
公司地址	郑州市中原区金水西路49号院1号楼东4单元45号
联系电话	13613813616 13014628132

## 产品详情

是否提供加工定制	是	产品类型	洛氏硬度计
型号	TH300	测量范围	垂直方向250mm,水平方向150mm
试验力	58804N,980.7N,1471N,147.1允许最大高度		720X240X815(mm) ( mm )
重量	N,294.2N,441.3N ( N )		
th320全洛氏硬度计	120KG ( kg )		

### 产品概述：

th320为洛氏硬度计、表面洛氏硬度计、塑料洛氏硬度计于一体的多功能全洛氏硬度计，采用洛氏（rock well）测量原理，可以将洛氏硬度值转换为hb、hv、hld、hk、 b值。适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测，具有测试精度高，测量范围宽，主试验力自动加卸载，测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。

### 功能特点：

本硬度计采用特殊的压头结构（俗称“凸鼻子”结构），除了可进行一般传统洛氏硬度计所能完成的测试外，还可测试传统洛氏硬度计无法直接测到的表面，如环状、管状等零件内表面。

### 技术参数：

型号	th320
硬度标尺	a,b,c,d,e,f,g,h,k,l,m,p,r,s,v,15n,30n,45n,15t,30t,45t,15w,30w,45w15x,30x,45x,15y,30y,45y,15w,30w,45w共30种标尺

分辨力	0.1hr
初试验力	98.07n/10kgf , 29.42n/3kgf
总试验力	588.4n/60kgf,980.7n/100kgf,1471n/150kgf,147.1n/15kgf294.2n/30kgf , 441.3n/45kgf
显示	高清晰背光点阵lcd
菜单文本	中文
操作方法	薄膜按键
测试过程	自动完成
试验力加载时间	2-50秒, 可设定并动态显示、存储
辅助功能	上下限设置, 超差判别报警; 数据统计, 求平均值, 标准差, 最大值, 最小值; 标尺转换, 可将测试结果转换为布氏hb、维氏hv、里氏hl、表面洛氏硬度以及拉伸强度 b; 曲面修正, 对柱面、球面测量结果自动修正
执行标准	gb/t230 , iso6508 , bsen10109 , astm e-18
最大测试空间	垂直方向250mm, 水平方向150mm
测试零件种类	平面; 柱面, 最小外径3mm; 内环表面, 最小内径23mm
供电	220v/110v, 50hz, 4a
尺寸	715mm × 225mm × 790mm
净重	120kg

基本配置：

名称	数量
主机	1
a标尺标准硬度块	1
b标尺标准硬度块	1
c标尺标准硬度块	3
15n标尺标准硬度块	1
30n标尺标准硬度块	2
30t标尺标准硬度块	1
120°标准金刚石圆锥压头	1
1.5785mm 钢球压头	1
1.5785mm 钢球	5
压头安装螺钉	2
圆形平面样品台	1
v型样品台	1
电源线	1
使用说明书	1

可选附件：

(1) 短型金刚石压头

(2) 扁型金刚石压头

(3) 细长型金刚石压头 (4) 1.5785mm钢球压头及备用钢球 (5)

3.175mm钢球压头及备用钢球 (6) 6.350mm钢球压头及备用钢球 (7)

12.70mm钢球压头及备用钢球 (8) ta220s微型打印机 (8) 225mm平面样品台 (9)

150mm平面样品台 (10) 平面/v型样品台(11) v型/点状两用样品台 (12) 辅助托架 (13) 辅助支撑

郑州真诚时代仪器设备有限公司

地址：郑州市西站路49号

电话：130146281320371-67532801

传真：0371-67532801

联系人：赵四川（先生）

e-mail:zzsdyq@yahoo.cn