

碱喷射器a衡枣蓝宝碱喷射器a不锈钢碱喷射器厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 碱喷射器a衡枣蓝宝碱喷射器a不锈钢碱喷射器厂家 |
| 公司名称 | 枣强县蓝宝射流真空设备厂 |
| 价格 | 1600.00/台 |
| 规格参数 | 衡枣蓝宝:枣强 WNP:1007 枣强:枣强县蓝宝射流真空设备厂 |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县南关南路 |
| 联系电话 | 86-0318-8223536 15610905180 |

产品详情

碱喷射器a衡枣蓝宝碱喷射器a不锈钢碱喷射器厂家

不锈钢酸碱喷射器用途：

WNP系列不锈钢酸碱喷射器是锅炉水处理系统中用于输送和稀释再生药液的设备。当阳，阴离子交换器制水阶段结束后，交换器内离子交换树脂已处于失效状态，必须对离子交换树脂进行再生，从而恢复离子交换树脂的交换性能，通常用低浓度的酸，碱溶液来再生阳，阴离子交换树脂。在目前，配置和输送再生溶液大都仍使用不锈钢酸碱喷射器。它具有结构紧凑，操作简便，运行安全可靠，价格合理等优点。喷射器是化学水处理系统中的典型设备。不锈钢酸碱喷射器原理：高压原水通过管道阀门进入不锈钢酸碱喷射器的渐缩段，将静压头转换成功能，在喷嘴处成为高速射流，使混合室形成微真空状态，将高浓度的再生药液吸入混合室，并使再生药液的压力和速度发生变化，在混合段内，水和药液得到充分地混合，然后流经扩散段，使再生液减低流速，静压头升高，再通过出口管道及阀门将稀再生液送至交换器本体中。不锈钢酸碱喷射器主要结构尺寸及技术参数：不锈钢酸碱喷射器使用与注意事项：不锈钢酸碱喷射器使用 开启连接喷射器前后管道上的阀门，是高压原水进入喷射器，开启药液进口阀门，并调节其流量，就能使喷射器出口溶液浓度达到所需的浓度。可以改变“调节垫片”的厚度改变喷嘴与混合段之间的距离，从而调整喷射器的性能。

酸碱喷射器注意事项 1,安装后必须进行水压实验,保证安装质量,水压实验为高压原水的工作压力,且不大于0.588MPa(兆帕),即6KGf/cm2.
2,不锈钢酸碱喷射器在使用时不需特别的维护,但应避免日光直接长期照射,雨淋及锐物撞击,损伤. 3,外部联结管道内径均不小于不锈钢酸碱喷射器相应接管的公称直径,法兰垫片内径应大于法兰内孔直径.