

陶粒滤料 标准填料 陶粒

产品名称	陶粒滤料 标准填料 陶粒
公司名称	萍乡市标准填料厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:标准填料 滤料类型:陶粒 密度:1.3 (g/cm ³)
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇虎山村
联系电话	0799-3418177 13607991271

产品详情

品牌	标准填料	滤料类型	陶粒
密度	1.3 (g/cm ³)		

陶粒滤料

系选用优质陶土，添加成孔剂、粘结剂，经球磨、筛分、成型、煅烧而成。其表面坚硬，内部多微孔，具有比表面积大，孔隙率高等特点。用于水处理具有截污能力强，过滤周期长，过滤水头损失小，反冲洗耗水量低等特点，是增加产水量，提高水质，节约能耗的一种新型滤料。化学成分

siO ₂	al ₂ O ₃	fe ₂ O ₃	cao	mgo	k ₂ O+na ₂ O
50~70%	15~25%	1~0%	2~5%	2~5%	3~5%

物理参数

项目	指标
外观球状	表面为红褐色彩，多微孔
孔径 (μm)	0.1-50
视密度 (g/cm ³)	1-1.1
孔隙率 (%)	55
磨耗率 (%)	1.62
盐酸可溶率 (%)	2.83
氢氧化钠可溶率 (%)	1.5
溶出物	不含对人体有害的微量元素

规格齐全0.5-1。 2 mm1-2 mm2.5-3 mm3.5-4 mm5-6 mm9-10 mm10-12 mm13-15 mm16-20 mm21-30 mm