

# 奥辉牌环氧树脂面漆耐油耐溶剂油漆厂家

产品名称	奥辉牌环氧树脂面漆耐油耐溶剂油漆厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

环氧树脂防腐面漆组成：该产品是以环氧树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种固化剂的双组份自干涂料。

环氧树脂防腐面漆特性：漆膜坚硬；耐酸碱性能好；

干燥性能快；高附着力，良好的耐磨性能。

环氧防腐面漆用途：广泛用于各种酸、碱、盐环境下钢结构防腐面漆。

环氧防腐面漆技术指标漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2小时，实干 24小时

光泽：亮光 90%，哑光商定

铅笔硬度： 2H

附着力： 1（划格法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐碱性（10%氢氧化钠液，24H）：不起皱，不起泡

耐水7天：不起皱，不起泡

耐磨性： 0.1

包装规格漆：20千克/斤，固化剂：5千克/斤。

基本参数配比：漆料：H-1固化剂=4：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：150~250g/m<sup>2</sup>

完全固化：7天

环氧防腐面漆配套用漆

H53-88环氧富锌底漆，H53-89环氧云铁中间漆。

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆、环氧锌黄底漆、环氧酚醛漆），丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌；另有醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂、油漆复合催干剂、水漆复合催干剂等产品，品种多，应用范围广，多色可选，可来样定制调色，生产经验丰富，产品保质保量。