

耐磨玻纤增强30%PC日本三菱LGS-2330M耐高温注塑级耐刮

产品名称	耐磨玻纤增强30%PC日本三菱LGS-2330M耐高温注塑级耐刮
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐磨玻纤增强30% 型号:LGS-2330M 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐磨玻纤增强30%PC日本三菱LGS-2330M耐高温注塑级耐刮

Makrolon 2408	PC	低粘度;环氧乙烷消毒;生物消毒
Makrolon 2456		低粘度;脱模性能良好;食品接触的合规性
Makrolon 2458		低粘度;环氧乙烷消毒;生物兼容性;脱模性能良好;用蒸汽消毒
Makrolon 2467		UV Stabilized;低粘度;脱模性能良好;阻燃性
Makrolon 2556		中等粘性;脱模性能良好;食品接触的合规性
Makrolon 2558		中等粘性;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒;脱模性能良好
Makrolon 2605		中等粘性;脱模性能良好;通用
LEXAN HP6 resin	PC	流动性中等;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒
LEXAN HP9NR resin		流动性低;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒
LEXAN HPB3144 resin		共聚物;生物兼容性;纯度高;透湿性差;食品接触的合规性
LEXAN HPF0 resin		共聚物;延展性;流动性高
LEXAN HPF1 resin		

通用

yi疗/护理用品

yi疗器械