

奥辉厂家供应烟囱航空标志漆常规颜色现货

产品名称	奥辉厂家供应烟囱航空标志漆常规颜色现货
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

航空标志漆

颜色：白色、大红色

组成：由丙烯酸、有机硅树脂、优质颜料、溶剂、助剂等组成

性能：具有极好的耐厚性和良好的耐热性、耐寒性、涂膜鲜艳丰满,使用寿命长达10年以上

用途：适用于砼结构烟囱的航空标志和防护

比重：约1.05

理论用量：约140克/平方米

干膜厚度：约40微米

配比：单罐装，打开即可使用

适用期：无限制

涂装方法：手工刷涂、辊涂

稀释剂：特种航标漆稀释剂。5~8%

干燥时间：25 : 表干0.5小时，实干24小时

涂装间隔：短2小时

包装规格：20公斤

施工要点

- 1、混凝土基层面砂、水泥浆、油污及酥松杂物等要除净，孔洞和缺陷处要补修批嵌。金属表面铁锈应除掉，并用溶剂揩擦后于24h内先涂覆底漆，然后涂航标漆。
- 2、被涂物体基层表面含水率8%，雨天、雾天、结露刮风不应施工。
- 3、本涂料可采用刷涂、辊涂或喷涂方法进行施工。
- 4、产品应贮存在阴凉通风处，防止雨淋和日光暴晒，远离火种及热源，运输按易燃物品规定执行。
- 5、涂料耗用量参考：混凝土220—250/m²（涂刷一道），钢铁200—220/m²（涂刷一道）。

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆、环氧锌黄底漆、环氧酚醛漆），丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌；另有醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂、油漆复合催干剂、水漆复合催干剂等产品，品种多，应用范围广，多色可选，可来样定制调色，生产经验丰富，产品保质保量。